





Аксессуары для монтажа коробов электроустановочных изделий

	Крепежные консоли и аксессуары для монтажа	314
	Торцевая заглушка	317
	Звукоизоляция	322
	Канал питания	323



Аксессуары для монтажа коробов электроустановочных изделий




Крепежные консоли

Тип	Исполнение	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
BKN50 80	53-83 мм	1	0,000	6288 00 1
BKN75 125	78-127 мм	1	0,000	6288 00 3
BKN120 205	120-205 мм	1	0,000	6288 00 5
BKN200 350	198-351 мм	1	0,000	6288 00 7

C Сталь **FS** конвейерное цинкование €/шт.

Крепежная консоль для монтажа электроустановочных коробов под подоконником и в качестве опоры для конвекционных решеток. Крепежные консоли подходят для всех систем коробов с размером крышки 80 мм и 110 мм; GS, GEK-A, а также GK в сочетании с адаптером настенной консоли.




Адаптер настенной консоли для GK, высота короба 110 мм

Тип	для размера короба	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KS70110	70x110 мм	1	22,000	6279 80 2

C Сталь **FS** конвейерное цинкование €/шт.

Адаптер для установки коробов GK70110 на консолях.




Адаптер настенной консоли для GK, высота короба 130 мм

Тип	для размера короба	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KS70130	70x130 мм	1	26,100	6279 80 4

C Сталь **FS** конвейерное цинкование €/шт.

Адаптер для установки коробов GK70130 на консолях.




Адаптер настенной консоли для GK, высота короба 170 мм

Тип	для размера короба	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KS70170	70x170 мм	1	34,300	6279 80 6

C Сталь **FS** конвейерное цинкование €/шт.

Адаптер для установки коробов GK70170 на консолях.




Соединительный профиль для высоты короба 170 мм

Тип	Размер h мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KSP170	152	1	23,500	6279 81 0

C Сталь **FS** конвейерное цинкование €/шт.

Профиль усиления жесткости для крепления коробов для монтажа электроустановочных изделий на консолях номинальной высотой 170.




Соединительный профиль для высоты короба 210 мм



Тип	Размер h мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KSP210	192	1	30,000	6279 81 2

C Сталь **FS** конвейерное цинкование €/шт.

Профиль усиления жесткости для крепления коробов для монтажа электроустановочных изделий на консолях номинальной высотой 210.



Аксессуары для монтажа коробов электроустановочных изделий




Профильный соединитель горизонтальный

Тип	Длина мм	Количество профилей	Уп.	Вес	Арт.-№
			шт.	кг/100 шт.	
PV N3 50H	50	2	1	0,730	6288 10 0
PV N3 75H	75	3	1	1,080	6288 10 2
PV N3 100H	100	4	1	1,430	6288 10 4
PV N3 125H	125	5	1	1,800	6288 10 6
PV N3 150H	150	6	1	2,130	6288 10 8
PV N3 175H	175	7	1	2,470	6288 11 0
PV N3 200H	200	8	1	2,830	6288 11 2
PV N3 225H	225	9	1	3,170	6288 11 4
PV N3 250H	250	10	1	3,540	6288 11 6
PV N3 275H	275	11	1	3,900	6288 11 8
PV N3 300H	300	12	1	4,300	6288 12 0



€/шт.

Профильный соединитель, горизонтальный, с направляющими прорезями для фиксации конвекционных решеток. Профильный соединитель устанавливается с фиксатором типа SP3 на крепежной консоли.




Фиксатор

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
SP3	1	0,260	6279 80 0

С Сталь FS конвейерное цинкование €/шт.

Фиксатор для соединения напольного кронштейна с профилем для конвекционной решетки.

Подходит к крепежным консолям для подоконников толщиной 23,5 мм.




Монтажный и соединительный профиль для конвекционных решеток, глубина короба 70 мм

Тип	для размера короба	Размер h мм	Размер b мм	Уп.	Вес	Арт.-№
				шт.	кг/100 шт.	
MVKG70130	70x130	110	68	1	38,000	6279 82 0
MVKG70170	70x170	150	68	1	43,000	6279 82 2
MVKG70210	70x210	190	68	1	50,000	6279 82 4

С Сталь FS конвейерное цинкование €/шт.

Монтажный и соединительный профиль для крепления коробов для монтажа электроустановочных изделий на консоли в сочетании с вертикально расположенными конвекционными решетками. Монтажный и соединительный профиль защелкивается на крепежной консоли и вертикально держит профильный соединитель типа PVV/N2. Соблюдайте размеры коробов.



Монтажный и соединительный профиль для конвекционных решеток, глубина короба 90 мм

Тип	для размера короба	Размер h мм	Размер b мм	Уп.	Вес	Арт.-№
				шт.	кг/100 шт.	
MVKG90130	90x130	110	88	1	44,000	6279 82 6
MVKG90170	90x170	150	88	1	50,000	6279 82 8
MVKG90210	90x210	190	88	1	57,000	6279 83 0

С Сталь FS конвейерное цинкование €/шт.

Монтажный и соединительный профиль для крепления коробов для монтажа электроустановочных изделий на консоли в сочетании с вертикально расположенными конвекционными решетками. Монтажный и соединительный профиль защелкивается на крепежной консоли и вертикально держит профильный соединитель типа PVV/N2. Соблюдайте размеры коробов.




Аксессуары для монтажа коробов электроустановочных изделий

Профильный соединитель вертикальный



Тип	Длина мм	Количество профилей	Уп.	Вес	Арт.-№
			шт.	кг/100 шт.	
PVV N2 100	100	4	1	6,000	6288 03 0
PVV N2 125	125	5	1	7,500	6288 03 2
PVV N2 150	150	6	1	9,000	6288 03 4
PVV N2 175	175	7	1	10,500	6288 03 6
PVV N2 200	200	8	1	12,000	6288 03 8
PVV N2 225	225	9	1	13,500	6288 04 0
PVV N2 275	275	11	1	16,000	6288 04 2
PVV N2 300	300	12	1	17,660	6288 07 0
PVV N2 325	325	13	1	18,900	6288 07 2
PVV N2 350	350	14	1	20,700	6288 07 4
PVV N2375	375	15	1	22,800	6288 07 6
PVV N2 400	400	16	1	24,810	6288 07 8
PVV N2 425	425	17	1	25,500	6288 08 0
PVV N2 450	450	18	1	27,320	6288 08 2
PVV N2 475	475	19	1	28,500	6288 04 4
PVV N2 500	500	20	1	29,600	6288 08 4
PVV N2 525	525	21	1	31,000	6288 08 6
PVV N2 550	550	22	1	33,000	6288 04 6
PVV N2 575	575	23	1	34,500	6288 04 8
PVV N2 600	600	24	1	36,000	6288 05 0
PVV N2 625	625	25	1	37,500	6288 05 2
PVV N2 650	650	26	1	39,000	6288 05 4
PVV N2 675	675	27	1	40,500	6288 05 6
PVV N2 700	700	28	1	43,000	6288 05 8
PVV N2 725	725	29	1	44,500	6288 06 0
PVV N2 750	750	30	1	46,000	6288 06 2
PVV N2 775	775	31	1	46,800	6288 08 8
PVV N2 800	800	32	1	51,200	6288 09 0
PVV N2 825	825	33	1	49,050	6288 09 2
PVV N2 850	850	34	1	51,000	6288 06 4
PVV N2 875	875	35	1	52,500	6288 06 6



€/шт.

Профильный соединитель, вертикальный, с направляющими прорезями для фиксации конвекционных решеток для монтажа компактного решетчатого блока. Вертикальные конвекционные решетки могут проводиться снизу в лицевой стороне короба, причем при необходимости уборки зазор на полу остается свободным или достает до пола и крепится держателем заземления BVL. Это исполнение представляет собой вариант конвекторного кожуха. Облицовка отопительных конвекторов также может выполняться из листовой стали.


Фиксатор



Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
BVL	1	4,000	6288 18 0

€/шт.

Напольное крепление BVL служит для крепления профильных соединителей типа PVV/N2... на полу.




Монтажный и соединительный профиль для конвекционных решеток, глубина короба 70 мм


Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
MVKV70130	—	1	0,000	6279 83 2
MVKV70170	—	1	0,000	6279 83 4
MVKV70210	—	1	0,000	6279 83 6

C Сталь **FS** конвейерное цинкование €/шт.

Монтажный и соединительный профиль для крепления коробов для монтажа электроустановочных изделий на консоли в сочетании с вертикально расположенными конвекционными решетками. Монтажный и соединительный профиль защелкивается на крепежной консоли и крепит направляющие для конвекторного кожуха.



Аксессуары для монтажа коробов электроустановочных изделий




Монтажный и соединительный профиль для конвекционных решеток, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MVKV90170	—	1	0,000	6279 84 0
MVKV90210	—	1	0,000	6279 84 2

C Сталь **FS** конвейерное цинкование €/шт.

Монтажный и соединительный профиль для крепления коробов для монтажа электроустановочных изделий на консоли в сочетании с вертикально расположенными конвекционными решетками. Монтажный и соединительный профиль защелкивается на крепежной консоли и крепит направляющие для конвекторного кожуха.




Конвекторный кожух

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№

C Сталь €/шт.

Конвекторный кожух для закрытой вертикальной крышки конвекционных нагревателей. Для получения оптимального представления о помещении и вытекающих из него требований к оформлению мы просим Вас отправить нам документацию по проектированию и заказу конвекторных кожухов.




Консоль пола

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№

C Сталь €/шт.

Консоль пола в качестве завершения монтажа. Это исполнение используется только в том случае, если закрытую конвекционную облицовку необходимо дополнить профилями решетки в качестве нижнего завершения монтажа. Консоль пола предназначена для крепления соединителя профиля PVV/N2... для 5 профилей решетки.



Профиль конвекционной решетки

Тип	Цвет	Поверхность	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
KG2CW кремовый	—	—	2000	40	23,100	6287 70 1
KG2LGR светло-серый	—	—	2000	40	23,100	6287 70 2
KG2RW белоснежный	—	—	3000	60	23,100	6287 71 0
KG2CW кремовый	—	—	3000	60	23,100	6287 71 1
KG2LGR светло-серый	—	—	3000	60	23,100	6287 71 2
KG2EL —	—	элоксированный	3000	60	21,900	6287 72 3
KG2EL —	—	элоксированный	2000	40	21,900	6287 73 3

Алюминий Алюминий **EL** элоксированный €/м

Конвекционные решетки устанавливаются по диагонали для соответствующего визуального уплотнения промежутков между коробом и стеной. Профили конвекционной решетки подходят для горизонтального и вертикального монтажа.




Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№

€/шт.

Шпилька для соединения профилей конвекционных решеток.

Шпильки



Торцевая заглушка из ПВХ для стены, открытая 70110

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-KWAO70110CW кремовый	178	104	—	6,300	6274 81 1	
G-KWAO70110LGR светло-серый	178	104	—	6,300	6274 81 2	
G-KWAO70110GR серый камень	178	104	—	6,300	6274 81 6	

ABS/ASA акрилонитрил-бутадиен-стирол €/шт.

Торцевая заглушка, открытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.



Аксессуары для монтажа коробов электроустановочных изделий


Торцевая заглушка из ПВХ для стены, открытая 90110

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-KWAO90110RW	белоснежный	178	124	1	7,100	6274 91 0
G-KWAO90110CW	кремовый	178	124	1	7,100	6274 91 1
G-KWAO90110LGR	светло-серый	178	124	1	7,100	6274 91 2

ABS/ASA акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка, открытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая заглушка из ПВХ для стены, открытая 70130

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-KWAO70130RW	белоснежный	198	104	1	6,500	6274 82 0
G-KWAO70130CW	кремовый	198	104	1	6,500	6274 82 1
G-KWAO70130LGR	светло-серый	198	104	1	6,500	6274 82 2
G-KWAO70130GR	серый камень	198	104	1	6,500	6274 82 6

ABS/ASA акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка, открытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая заглушка из ПВХ для стены, открытая 90130

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-KWAO90130RW	белоснежный	198	124	1	7,300	6274 92 0
G-KWAO90130CW	кремовый	198	124	1	7,300	6274 92 1
G-KWAO90130LGR	светло-серый	198	124	1	7,300	6274 92 2

ABS/ASA акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка, открытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая заглушка из ПВХ для стены, открытая 70170

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-KWAO70170RW	белоснежный	238	104	1	7,100	6274 83 0
G-KWAO70170CW	кремовый	238	104	1	7,100	6274 83 1
G-KWAO70170LGR	светло-серый	238	104	1	7,100	6274 83 2
G-KWAO70170GR	серый камень	238	104	1	7,100	6274 83 6

ABS/ASA акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка, открытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая заглушка из ПВХ для стены, открытая 90170

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-KWAO90170RW	белоснежный	238	124	1	7,500	6274 93 0
G-KWAO90170CW	кремовый	238	124	1	7,500	6274 93 1
G-KWAO90170LGR	светло-серый	238	124	1	7,500	6274 93 2

ABS/ASA акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка, открытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая заглушка из ПВХ для стены, открытая 70210

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-KWAO70210RW	белоснежный	278	104	1	7,500	6274 84 0
G-KWAO70210CW	кремовый	278	104	1	7,500	6274 84 1
G-KWAO70210LGR	светло-серый	278	104	1	7,500	6274 84 2

ABS/ASA акрилнитрил-бутадиен-стирол


€/шт.

Торцевая заглушка, открытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.



Аксессуары для монтажа коробов электроустановочных изделий

Торцевая заглушка из ПВХ для стены, открытая 90210




Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-KWAO90210RW	белоснежный	278	124	1	7,800	6274 94 0
G-KWAO90210CW	кремовый	278	124	1	7,800	6274 94 1
G-KWAO90210LGR	светло-серый	278	124	1	7,800	6274 94 2

ABS/ASA акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка, открытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.

Торцевая заглушка из ПВХ для стены, закрытая 70110




Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-KWAG70110RW	белоснежный	178	138	1	8,900	6274 85 0
G-KWAG70110CW	кремовый	178	138	1	8,900	6274 85 1
G-KWAG70110LGR	светло-серый	178	138	1	8,900	6274 85 2
G-KWAG70110GR	серый камень	178	138	1	8,900	6274 85 6

ABS/ASA акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка, закрытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.

Торцевая заглушка из ПВХ для стены, закрытая 90110




Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-KWAG90110RW	белоснежный	178	158	1	9,600	6274 95 0
G-KWAG90110CW	кремовый	178	158	1	9,600	6274 95 1
G-KWAG90110LGR	светло-серый	178	158	1	9,600	6274 95 2

ABS/ASA акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка, закрытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.

Торцевая заглушка из ПВХ для стены, закрытая 70130




Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-KWAG70130RW	белоснежный	198	138	1	9,400	6274 86 0
G-KWAG70130CW	кремовый	198	138	1	9,400	6274 86 1
G-KWAG70130LGR	светло-серый	198	138	1	9,400	6274 86 2
G-KWAG70130GR	серый камень	198	138	1	9,400	6274 86 6

ABS/ASA акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка, закрытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.

Торцевая заглушка из ПВХ для стены, закрытая 90130




Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-KWAG90130RW	белоснежный	198	158	1	10,100	6274 96 0
G-KWAG90130CW	кремовый	198	158	1	10,100	6274 96 1
G-KWAG90130LGR	светло-серый	198	158	1	10,100	6274 96 2

ABS/ASA акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка, закрытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.

Торцевая заглушка из ПВХ для стены, закрытая 70170



Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-KWAG70170RW	белоснежный	238	138	1	10,400	6274 87 0
G-KWAG70170CW	кремовый	238	138	1	10,400	6274 87 1
G-KWAG70170LGR	светло-серый	238	138	1	10,400	6274 87 2
G-KWAG70170GR	серый камень	238	138	1	10,400	6274 87 6

ABS/ASA акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка, закрытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.



Аксессуары для монтажа коробов электроустановочных изделий


Торцевая заглушка из ПВХ для стены, закрытая 90170

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-KWAG90170RW	белоснежный	238	158	1	11,100	6274 97 0
G-KWAG90170CW	кремовый	238	158	1	11,100	6274 97 1
G-KWAG90170LGR	светло-серый	238	158	1	11,100	6274 97 2

ABS/ASA акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка, закрытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая заглушка из ПВХ для стены, закрытая 70210

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-KWAG70210RW	белоснежный	278	138	1	11,400	6274 88 0
G-KWAG70210CW	кремовый	278	138	1	11,400	6274 88 1
G-KWAG70210LGR	светло-серый	278	138	1	11,400	6274 88 2

ABS/ASA акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка, закрытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая заглушка из ПВХ для стены, закрытая 90210

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-KWAG90210RW	белоснежный	278	158	1	12,200	6274 98 0
G-KWAG90210CW	кремовый	278	158	1	12,200	6274 98 1
G-KWAG90210LGR	светло-серый	278	158	1	12,200	6274 98 2

ABS/ASA акрилнитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка, закрытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая заглушка для стены, открытая 70110

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-AWAO70110RW	белоснежный	178	104	1	10,300	6278 80 0
G-AWAO70110CW	кремовый	178	104	1	10,300	6278 80 1
G-AWAO70110LGR	светло-серый	178	104	1	10,300	6278 80 2

Алюминий Алюминий

€/шт.

Торцевая заглушка, открытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая алюминиевая заглушка для стены, открытая 90110

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-AWAO90110RW	белоснежный	178	124	1	11,600	6278 88 0
G-AWAO90110CW	кремовый	178	124	1	11,600	6278 88 1
G-AWAO90110LGR	светло-серый	178	124	1	11,600	6278 88 2

Алюминий Алюминий

€/шт.

Торцевая заглушка, открытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая алюминиевая заглушка для стены, открытая 70130

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-AWAO70130RW	белоснежный	198	104	1	10,900	6278 81 0
G-AWAO70130CW	кремовый	198	104	1	10,900	6278 81 1
G-AWAO70130LGR	светло-серый	198	104	1	10,900	6278 81 2

Алюминий Алюминий

€/шт.

Торцевая заглушка, открытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая алюминиевая заглушка для стены, открытая 90130

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.№
G-AWAO90130RW	белоснежный	198	124	1	12,300	6278 89 0
G-AWAO90130CW	кремовый	198	124	1	12,300	6278 89 1
G-AWAO90130LGR	светло-серый	198	124	1	12,300	6278 89 2


Алюминий Алюминий

€/шт.

Торцевая заглушка, открытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.



Аксессуары для монтажа коробов электроустановочных изделий




Торцевая алюминиевая заглушка для стены, открытая 70170

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-AWAO70170RW	белоснежный	238	104	1	12,300	6278 82 0
G-AWAO70170CW	кремовый	238	104	1	12,300	6278 82 1
G-AWAO70170LGR	светло-серый	238	104	1	12,300	6278 82 2

Алюминий Алюминий €/шт.

Торцевая заглушка, открытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая алюминиевая заглушка для стены, открытая 90170

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-AWAO90170RW	белоснежный	238	124	1	13,600	6279 00 0
G-AWAO90170CW	кремовый	238	124	1	13,600	6279 00 1
G-AWAO90170LGR	светло-серый	238	124	1	13,600	6279 00 2

Алюминий Алюминий €/шт.

Торцевая заглушка, открытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая алюминиевая заглушка для стены, открытая 70210

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-AWAO70210RW	белоснежный	278	104	1	13,600	6278 83 0
G-AWAO70210LGR	светло-серый	278	104	1	13,600	6278 83 2
G-AWAO70210CW	кремовый	278	104	1	13,600	6278 83 1

Алюминий Алюминий €/шт.

Торцевая заглушка, открытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая алюминиевая заглушка для стены, открытая 90210

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-AWAO90210RW	белоснежный	278	124	1	14,900	6279 01 0
G-AWAO90210CW	кремовый	278	124	1	14,900	6279 01 1
G-AWAO90210LGR	светло-серый	278	124	1	14,900	6279 01 2

Алюминий Алюминий €/шт.

Торцевая заглушка, открытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая алюминиевая заглушка для стены, закрытая 70110

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-AWAG70110RW	белоснежный	178	138	1	16,000	6278 84 0
G-AWAG70110CW	кремовый	178	138	1	16,000	6278 84 1
G-AWAG70110LGR	светло-серый	178	138	1	16,000	6278 84 2

Алюминий Алюминий €/шт.

Торцевая заглушка, закрытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая алюминиевая заглушка для стены, закрытая 90110

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-AWAG90110RW	белоснежный	178	158	1	17,400	6279 02 0
G-AWAG90110CW	кремовый	178	158	1	17,400	6279 02 1
G-AWAG90110LGR	светло-серый	178	158	1	17,400	6279 02 2

Алюминий Алюминий €/шт.

Торцевая заглушка, закрытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.



Торцевая алюминиевая заглушка для стены, закрытая 70130

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-AWAG70130RW	белоснежный	198	138	1	17,300	6278 85 0
G-AWAG70130CW	кремовый	198	138	1	17,300	6278 85 1
G-AWAG70130LGR	светло-серый	198	138	1	17,300	6278 85 2

Алюминий Алюминий €/шт.

Торцевая заглушка, закрытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.



Аксессуары для монтажа коробов электроустановочных изделий




Торцевая алюминиевая заглушка для стены, закрытая 90130

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-AWAG90130RW	белоснежный	198	158	1	18,700	6279 03 0
G-AWAG90130CW	кремовый	198	158	1	18,700	6279 03 1
G-AWAG90130LGR	светло-серый	198	158	1	18,700	6279 03 2

Алюминий Алюминий €/шт.

Торцевая заглушка, закрытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая алюминиевая заглушка для стены, закрытая 70170

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-AWAG70170RW	белоснежный	238	138	1	20,000	6278 86 0
G-AWAG70170CW	кремовый	238	138	1	20,000	6278 86 1
G-AWAG70170LGR	светло-серый	238	138	1	20,000	6278 86 2

Алюминий Алюминий €/шт.

Торцевая заглушка, закрытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая алюминиевая заглушка для стены, закрытая 90170

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-AWAG90170RW	белоснежный	238	158	1	21,300	6279 04 0
G-AWAG90170CW	кремовый	238	158	1	21,300	6279 04 1
G-AWAG90170LGR	светло-серый	238	158	1	21,300	6279 04 2

Алюминий Алюминий €/шт.

Торцевая заглушка, закрытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая алюминиевая заглушка для стены, закрытая 70210

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-AWAG70210RW	белоснежный	278	138	1	22,600	6278 87 0
G-AWAG70210CW	кремовый	278	138	1	22,600	6278 87 1
G-AWAG70210LGR	светло-серый	278	138	1	22,600	6278 87 2

Алюминий Алюминий €/шт.

Торцевая заглушка, закрытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.




Торцевая алюминиевая заглушка для стены, закрытая 90210

Тип	Цвет	Размер а мм	Размер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-AWAG90210RW	белоснежный	278	158	1	23,900	6279 05 0
G-AWAG90210CW	кремовый	278	158	1	23,900	6279 05 1
G-AWAG90210LGR	светло-серый	278	158	1	23,900	6279 05 2

Алюминий Алюминий €/шт.

Торцевая заглушка, закрытая. При исполнении из алюминия указать оттенок.



Барьер звукоизоляции

Тип	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
7LSB	300	15	3,867	6288 65 0

€/шт.

Звукоизоляционный барьер служит для уменьшения передаваемого звука, например, при прохождении короба через отверстия в стене между двумя офисами. Звукоизоляционный барьер состоит из минеральной ваты, которая в состоянии поставки имеет диаметр прим. 50 мм и длину примерно 300 мм. При монтаже материал не следует сильно сжимать. Затухание составляет примерно 40 дБ.




Аксессуары для монтажа коробов электроустановочных изделий

Барьер звукоизоляции измеряется в погонных метрах

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	м	кг/100 м	
7LSB M	1	0,000	6288 65 1

€/м

Барьер звукоизоляции служит для минимизации проникновения шума, например, при прохождении короба через стену между двумя офисами. Барьер звукоизоляции состоит из минеральной ваты. Диаметр минеральной ваты при поставке составляет примерно 50 мм, длина 30м. Необходимая длина обрезается с помощью ножниц. При монтаже не советуется сильно сжимать минеральную вату.



Канал питания

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	шт.	кг/100 шт.	
EK300CW	кремовый	850	1	568,000	6246 05 2
EK300RW	белоснежный	850	1	568,000	6246 08 7

C Сталь €/шт.

Короб питания для прокладки проводов к коробу для монтажа электроустановочных изделий. Комплект с клемным зажимом провода заземления и съемной крышкой.

