


Аксессуары для кабельных лотков с высотой боковой стенки 35, 60, 85, 110 мм



Стыковая планка


Тип	Ширина мм	Количество винтов шт.	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SSLB 100 FS	85	2	20	7,700	7070 20 5
SSLB 150 FS	135	2	20	12,200	7070 20 9
SSLB 200 FS	185	2	20	16,700	7070 21 3
SSLB 300 FS	285	3	20	25,700	7070 21 7
SSLB 400 FS	385	4	20	34,700	7070 22 1
SSLB 500 FS	485	5	20	43,700	7070 22 5
SSLB 550 FS	535	5	20	48,200	7070 22 9
SSLB 600 FS	585	6	20	52,700	7070 23 3
SSLB 100 DD	85	2	20	7,700	7070 30 6
SSLB 150 DD	135	2	20	12,200	7070 31 0
SSLB 200 DD	185	2	20	16,700	7070 31 4
SSLB 300 DD	285	3	20	25,700	7070 31 8
SSLB 400 DD	385	4	20	34,700	7070 32 2
SSLB 500 DD	485	5	20	43,700	7070 32 6
SSLB 550 DD	535	5	20	48,200	7070 33 0
SSLB 600 DD	585	6	20	52,700	7070 33 4



С Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения €/шт.

Широкие стыковые планки для кабельных лотков и кабельных лотков для больших расстояний.

Включает соответствующий крепёжный материал.



Донная пластина


Тип	Ширина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
BEB 050 FS	50	100	2,500	7083 04 1
BEB 100 FS	100	100	5,400	7083 10 6
BEB 150 FS	150	100	8,400	7083 15 7
BEB 200 FS	200	100	11,400	7083 20 3
BEB 300 FS	300	100	17,200	7083 30 0
BEB 400 FS	400	100	23,100	7083 40 8
BEB 500 FS	500	50	29,000	7083 50 5
BEB 550 FS	550	50	32,000	7083 55 6
BEB 600 FS	600	50	35,000	7083 60 2
BEB 050 DD	50	100	2,500	7083 61 6
BEB 100 DD	100	100	5,400	7083 61 8
BEB 150 DD	150	100	8,400	7083 62 2
BEB 200 DD	200	100	11,400	7083 62 6
BEB 300 DD	300	100	17,200	7083 63 0
BEB 400 DD	400	100	23,100	7083 63 4
BEB 500 DD	500	50	29,000	7083 63 8
BEB 550 DD	550	50	32,000	7083 64 0
BEB 600 DD	600	50	35,000	7083 64 2



С Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения €/шт.

Пластина для усиления основания лотка на концах и для защиты кабеля.

Для крепления требуются болты FRSB M6x12, которые необходимо заказать отдельно.



Монтажная пластина


Тип	Высота мм	Ширина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MP UNI FS	115	170	40	13,300	7084 77 3
MP UNI DD	115	170	40	13,300	7085 11 4



С Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения €/шт.

Монтажная пластина для крепления деталей к борту кабельного лотка

Болт FRSB 6x12 необходимо заказать отдельно.



Монтажная пластина

Тип	Высота мм	Ширина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MP 225 UNI FS	115	225	20	20,000	7084 87 0



С Сталь **FS** Конвейерное цинкование €/шт.

Универсальная монтажная пластина для крепления деталей к борту кабельных лотков и проволочных кабельных лотков.

Болт FRSB 6x12 необходимо заказать отдельно.

Аксессуары для кабельных лотков с высотой боковой стенки 35, 60, 85, 110 мм




Монтажная пластина

Тип	Высота	Ширина	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм	мм			
MP FL FS	235	120	40	19,200	7084 75 7
MP FL DD	235	120	40	19,200	7085 10 8

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения €/шт.

Монтажная пластина для крепления деталей к борту кабельного лотка.
Болт FRS B 6x12 необходимо заказать отдельно.




Монтажная пластина

Тип	Высота	Ширина	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм	мм			
MP WI KL. FS	210	120	20	20,200	7084 76 5
MP WI KL. DD	210	120	20	20,200	7085 11 1

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения €/шт.

Угловая монтажная пластина для крепления деталей к кабельному лотку.
Болт FRS B 6x12 необходимо заказать отдельно.




Монтажная пластина

Тип	Высота	Ширина	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм	мм			
MP WI GR. FS	240	200	25	40,000	7084 78 1
MP WI GR. DD	240	200	25	40,000	7085 11 2

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения €/шт.

Угловая монтажная пластина для крепления к боковой стенке кабельного лотка.
Болт FRS B 6x12 необходимо заказать отдельно.




Лента для защиты кромок

Тип	для толщины материала	Размер h	Цвет	Длина	Вес	Арт.-№
	мм					
KSB 2 PVC	1-2	10	черный	10000	8,000	6072 90 9
KSB 4 PVC	1	15	черный	10000	14,000	6072 89 5

PBX поливинилхлорид €/100 м

Лента для защиты кромок со стальной вкладкой, предназначенная для обрезных концов пластины.




Крышка неперфорированная

Тип	Ширина	Толщина материала	Длина	Вес	Арт.-№
	мм	мм			
DRLU 050 FS	50	0,75	3000	44,700	6052 05 6
DRLU 100 FS	100	0,75	3000	74,200	6052 10 3
DRLU 150 FS	150	0,75	3000	138,200	6052 15 3
DRLU 200 FS	200	1	3000	177,400	6052 21 0
DRLU 300 FS	300	1	3000	255,900	6052 30 7
DRLU 400 FS	400	1	3000	334,400	6052 40 5
DRLU 500 FS	500	1,25	3000	516,100	6052 51 2
DRLU 550 FS	550	1,25	3000	565,200	6052 57 1
DRLU 600 FS	600	1,25	3000	614,300	6052 60 9


C Сталь **FS** Конвейерное цинкование €/м

Неперфорированная крышка для кабельных и проволочных лотков.

При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации.
Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.



Аксессуары для кабельных лотков с высотой боковой стенки 35, 60, 85, 110 мм




Крышка неперфорированная

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Длина мм	Вес	
				кг/100 м	Арт.-№
DRLU 050 DD	50	0,75	3000	44,700	6052 64 0
DRLU 100 DD	100	0,75	3000	74,200	6052 64 3
DRLU 150 DD	150	0,75	3000	138,200	6052 64 7
DRLU 200 DD	200	1	3000	177,400	6052 65 0
DRLU 300 DD	300	1	3000	255,900	6052 65 6
DRLU 400 DD	400	1	3000	334,400	6052 66 2
DRLU 500 DD	500	1,25	3000	516,200	6052 66 8
DRLU 550 DD	550	1,25	3000	565,200	6052 67 1
DRLU 600 DD	600	1,25	3000	614,300	6052 67 4

C Сталь **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения €/м

Неперфорированная крышка для кабельных и проволочных лотков.

При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации. Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.




Фиксатор крышки универсальный

Тип	Уп.		Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
DKU 60 VA4310	60	0,650	6065 60 0
DKU 120 VA4310	120	0,650	6065 61 0

V2A Сталь нержавеющая 1.4310 €/100 шт.

Фиксатор крышки, предназначенный для универсального крепления неперфорированной крышки к кабельным и проволочным лоткам, а также мини-каналам AZ.

В зависимости от ширины лотка для надежного крепления 3-метровой крышки используются 4-6 фиксаторов.




Фиксатор крышки

Тип	Размер B мм	Уп.		Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
DKL 35 VA4310	50,9	50	1,400	6065 50 3
DKL 45 VA4310	60,9	50	1,600	6065 51 1
DKL 60 VA4310	75,9	50	1,800	6065 53 8
DKL 85 VA4310	95,9	20	2,100	6065 54 6
DKL 110 VA4310	120,9	20	2,400	6065 55 4

V2A Сталь нержавеющая 1.4310 €/шт.

Фиксатор крышки, предназначенный для надежного крепления крышки к кабельным лоткам и лоткам лестничного типа.

Фиксатор крышки для дополнительного крепления крышки, например, при повышенной ветровой нагрузке.



Крышка с поворотным фиксатором

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Длина мм	Вес	
				кг/100 м	Арт.-№
DRL 050 FS	50	0,75	3000	62,100	6052 05 3
DRL 075 FS	75	0,75	3000	81,700	6052 02 9
DRL 100 FS	100	0,75	3000	101,300	6052 09 6
DRL 150 FS	150	1	3000	140,600	6052 15 0
DRL 200 FS	200	1	3000	179,800	6052 20 7
DRL 300 FS	300	1	3000	258,300	6052 30 4
DRL 400 FS	400	1	3000	336,800	6052 40 1
DRL 500 FS	500	1,25	3000	518,500	6052 50 9
DRL 550 FS	550	1,25	3000	567,600	6052 56 8
DRL 600 FS	600	1,25	3000	616,700	6052 60 6
DRL 050 DD	50	0,75	3000	45,900	6052 70 0
DRL 100 DD	100	0,75	3000	76,600	6052 70 3
DRL 150 DD	150	1	3000	106,000	6052 70 6
DRL 200 DD	200	1	3000	179,800	6052 70 9
DRL 300 DD	300	1	3000	258,300	6052 71 2
DRL 400 DD	400	1	3000	336,800	6052 71 5
DRL 500 DD	500	1,25	3000	518,400	6052 71 8
DRL 550 DD	550	1,25	3000	567,600	6052 72 1
DRL 600 DD	600	1,25	3000	616,700	6052 72 4

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения €/м

Крышка для кабельных лотков и каб.лотков лестничного типа с 3 парами фиксаторов.

При повышенных ветровых нагрузках необходимы дополнительные средства фиксации. Шириной от 500 мм и больше с поперечным гофром.



Аксессуары для кабельных лотков с высотой боковой стенки 35, 60, 85, 110 мм



Поворотный фиксатор

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DRL 311 FT	20	1,300	6065 00 7

C Сталь **FT** Горячая оцинковка

€/шт.

Фиксатор для дополнительного монтажа.

Односторонний поворотный фиксатор. Применяется для крепления крышки шириной от 100 до 600 мм.



Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DRL 311 2 FT	20	1,700	6065 14 7

C Сталь **FT** Горячая оцинковка

€/шт.

Фиксатор для дополнительного монтажа.

Двусторонний фиксатор. Используется для крышки шириной 50 мм.






Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DRLM 316 DD	10	2,800	6222 36 6

C Сталь **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения

€/шт.

Фиксатор для дополнительного монтажа.

Односторонний фиксатор. Используется для крышки шириной от 50 до 600 мм.



Крышка для угловой секции 45°

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DFB 45 100 FS	100	1	1	16,600	7128 81 9
DFB 45 150 FS	150	1	1	24,600	7128 82 7
DFB 45 200 FS	200	1	1	34,600	7128 83 5
DFB 45 300 FS	300	1	1	57,600	7128 85 1
DFB 45 050 DD	50	1	1	23,000	7131 80 1
DFB 45 100 DD	100	1	1	16,600	7131 82 8
DFB 45 150 DD	150	1	1	24,600	7131 83 6
DFB 45 200 DD	200	1	1	34,600	7131 84 4
DFB 45 300 DD	300	1	1	57,600	7131 86 0

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения

€/шт.

Крышка угловой секции 45° с предварительно установленными зажимами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.





Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DFB 45 400 FS	400	1,25	1	216,000	7128 88 6
DFB 45 500 FS	500	1,25	1	284,000	7128 90 8
DFB 45 550 FS	550	1,25	1	321,000	7128 91 6
DFB 45 600 FS	600	1,25	1	360,000	7128 92 4
DFB 45 400 DD	400	1,25	1	216,000	7131 87 9
DFB 45 500 DD	500	1,25	1	284,000	7131 88 7
DFB 45 550 DD	550	1,25	1	321,000	7131 89 5
DFB 45 600 DD	600	1,25	1	426,000	7131 90 9

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения


€/шт.

Крышка угловой секции 45° с предварительно установленными зажимами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



Аксессуары для кабельных лотков с высотой боковой стенки 35, 60, 85, 110 мм



Крышка для угловой секции 90°

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DFB 90 100 FS	100	1	1	21,400	7129 61 0
DFB 90 150 FS	150	1	1	37,600	7129 62 9
DFB 90 200 FS	200	1	1	54,200	7129 63 7
DFB 90 300 FS	300	1	1	96,400	7129 65 3
DFB 90 050 DD	50	1	1	52,000	7130 50 3
DFB 90 100 DD	100	1	1	21,400	7130 51 1
DFB 90 150 DD	150	1	1	37,600	7130 53 8
DFB 90 200 DD	200	1	1	54,200	7130 54 6
DFB 90 300 DD	300	1	1	96,400	7130 56 2

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения € /шт.

Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными зажимами.



Крышку можно использовать на фасонных деталях со сторонами любой высоты.

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DFB 90 400 FS	400	1,25	1	336,000	7129 68 8
DFB 90 500 FS	500	1,25	1	451,000	7129 71 8
DFB 90 550 FS	550	1,25	1	518,000	7129 72 6
DFB 90 600 FS	600	1,25	1	585,000	7129 73 4
DFB 90 400 DD	400	1,25	1	336,000	7130 58 9
DFB 90 500 DD	500	1,25	1	451,000	7130 60 0
DFB 90 550 DD	550	1,25	1	613,000	7130 61 9
DFB 90 600 DD	600	1,25	1	695,000	7130 62 7

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения € /шт.

Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными зажимами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



Крышка для Т-образного/крестового соединения

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DFAA 100 FS	100	1	1	18,000	7128 42 8
DFAA 150 FS	150	1	1	23,000	7128 43 6
DFAA 200 FS	200	1	1	28,000	7128 44 4
DFAA 300 FS	300	1	1	38,000	7128 46 0
DFAA 050 DD	50	1	1	15,000	7131 29 1
DFAA 100 DD	100	1	1	20,000	7131 30 5
DFAA 150 DD	150	1	1	25,000	7131 31 0
DFAA 200 DD	200	1	1	30,000	7131 32 1
DFAA 300 DD	300	1	1	40,000	7131 34 8

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения € /шт.

Крышка Т-образного/крестового соединения с установленными поворотными фиксаторами.


Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DFAA 400 FS	400	1,25	1	150,000	7128 48 7
DFAA 500 FS	500	1,25	1	170,000	7128 50 9
DFAA 550 FS	550	1,25	1	185,000	7128 51 7
DFAA 600 FS	600	1,25	1	200,000	7128 52 5
DFAA 400 DD	400	1,25	1	152,000	7131 35 6
DFAA 500 DD	500	1,25	1	172,000	7131 36 4
DFAA 550 DD	550	1,25	1	187,000	7131 37 2
DFAA 600 DD	600	1,25	1	202,000	7131 38 0

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения € /шт.

Крышка Т-образного/крестового соединения с установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



Аксессуары для кабельных лотков с высотой боковой стенки 35, 60, 85, 110 мм



Крышка для Т-образной секции

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DFT 100 FS	100	1	1	25,000	7128 21 5
DFT 150 FS	150	1	1	40,000	7128 22 3
DFT 200 FS	200	1	1	60,000	7128 23 1
DFT 300 FS	300	1	1	115,000	7128 26 6
DFT 050 DD	50	1	1	15,000	7129 30 0
DFT 100 DD	100	1	1	27,000	7129 31 9
DFT 150 DD	150	1	1	45,000	7129 32 7
DFT 200 DD	200	1	1	65,000	7129 33 5
DFT 300 DD	300	1	1	125,000	7129 35 1

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения €/шт.

Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.



Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DFT 400 FS	400	1,25	1	500,000	7128 28 2
DFT 500 FS	500	1,25	1	670,000	7128 30 4
DFT 550 FS	550	1,25	1	750,000	7128 31 2
DFT 600 FS	600	1,25	1	850,000	7128 32 0
DFT 400 DD	400	1,25	1	620,000	7129 38 6
DFT 500 DD	500	1,25	1	820,000	7129 40 8
DFT 550 DD	550	1,25	1	930,000	7129 41 6
DFT 600 DD	600	1,25	1	1050,000	7129 42 4

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения €/шт.

Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



Крышка для крестообразной секции

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DFK 100 FS	100	1	1	30,000	7128 61 4
DFK 150 FS	150	1	1	45,000	7128 62 2
DFK 200 FS	200	1	1	70,000	7128 63 0
DFK 300 FS	300	1	1	125,000	7128 65 7
DFK 100 DD	100	1	1	33,000	7131 08 9
DFK 150 DD	150	1	1	49,000	7131 09 7
DFK 200 DD	200	1	1	77,000	7131 10 0
DFK 300 DD	300	1	1	137,000	7131 12 7

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения €/шт.

Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.



Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DFK 400 FS	400	1,25	1	620,000	7128 67 3
DFK 500 FS	500	1,25	1	810,000	7128 70 3
DFK 550 FS	550	1,25	1	910,000	7128 71 1
DFK 600 FS	600	1,25	1	1020,000	7128 73 8
DFK 400 DD	400	1,25	1	760,000	7131 14 3
DFK 500 DD	500	1,25	1	1010,000	7131 17 8
DFK 550 DD	550	1,25	1	1120,000	7131 18 6
DFK 600 DD	600	1,25	1	1260,000	7131 19 4


C Сталь **FS** Конвейерное цинкование **DD** покрыто слоем цинка-алюминия, методом двойного погружения €/шт.

Крышка крестообразной секции с поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.



Аксессуары для кабельных лотков с высотой боковой стенки 35, 60, 85, 110 мм




Крышка для вертикальной угловой секции 90° восходящей

Тип	Ширина	Толщина материала	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм	мм			
DBV 050 S FS	50	0,75	1	18,000	7130 80 1
DBV 100 S FS	100	0,75	1	29,000	7130 80 5
DBV 150 S FS	150	0,75	1	39,000	7130 80 9
DBV 200 S FS	200	0,75	1	50,000	7130 81 3
DBV 300 S FS	300	0,75	1	72,000	7130 81 7
DBV 400 S FS	400	0,75	1	94,000	7130 82 1
DBV 500 S FS	500	0,75	1	115,000	7130 82 5
DBV 600 S FS	600	0,75	1	137,000	7130 82 9

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование € /шт.

Крышка для всех восходящих вертикальных угловых секций.

Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышка может быть закреплена фиксаторами.




Крышка для вертикальной угловой секции 90° нисходящей, с высотой боковой стенки 35 мм

Тип	Ширина	Толщина материала	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм	мм			
DBV 35 050 F FS	50	0,75	1	10,000	7130 76 0
DBV 35 100 F FS	100	0,75	1	23,000	7130 76 4
DBV 35 150 F FS	150	0,75	1	37,000	7130 76 8
DBV 35 200 F FS	200	0,75	1	45,000	7130 77 2
DBV 35 300 F FS	300	0,75	1	67,000	7130 77 6

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование € /шт.

Крышка для нисходящих вертикальных угловых секций с высотой боковой стенки 35 мм.

Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышку можно закрепить фиксаторами.




Крышка для вертикальной угловой секции 90° нисходящей, с высотой боковой стенки 60 мм

Тип	Ширина	Толщина материала	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм	мм			
DBV 60 050 F FS	50	0,75	1	21,000	7130 84 7
DBV 60 100 F FS	100	0,75	1	35,000	7130 85 2
DBV 60 150 F FS	150	0,75	1	48,000	7130 85 6
DBV 60 200 F FS	200	0,75	1	62,000	7130 86 0
DBV 60 300 F FS	300	0,75	1	89,000	7130 86 4
DBV 60 400 F FS	400	0,75	1	117,000	7130 86 8
DBV 60 500 F FS	500	0,75	1	145,000	7130 87 2
DBV 60 600 F FS	600	0,75	1	173,000	7130 87 6

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование € /шт.

Крышка для нисходящих вертикальных угловых секций с высотой боковой стенки 60 мм.

Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышка может быть закреплена фиксаторами.



Крышка для вертикальной угловой секции 90° нисходящей, с высотой боковой стенки 85 мм

Тип	Ширина	Толщина материала	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм	мм			
DBV 85 100 F FS	100	0,75	1	27,000	7130 99 0
DBV 85 200 F FS	200	0,75	1	53,000	7130 99 4
DBV 85 300 F FS	300	0,75	1	78,000	7130 99 8
DBV 85 400 F FS	400	0,75	1	103,000	7131 00 2
DBV 85 500 F FS	500	0,75	1	129,000	7131 00 6
DBV 85 600 F FS	600	0,75	1	154,000	7131 01 0

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование € /шт.

Крышка для нисходящих вертикальных угловых секций с высотой боковой стенки 85 мм.

Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышку можно закрепить фиксаторами.



Аксессуары для кабельных лотков с высотой боковой стенки 35, 60, 85, 110 мм



Крышка для вертикальной угловой секции 90° нисходящей, с высотой боковой стенки 110 мм

Тип	Ширина мм	Толщина материала мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
DBV 110 100 F FS	100	0,75	1	23,000	7131 03 0
DBV 110 200 F FS	200	0,75	1	45,000	7131 03 4
DBV 110 300 F FS	300	0,75	1	67,000	7131 03 8
DBV 110 400 F FS	400	0,75	1	89,000	7131 04 2
DBV 110 500 F FS	500	0,75	1	110,000	7131 04 6
DBV 110 550 F FS	600	0,75	1	121,000	7131 05 0

C Сталь **FS** Конвейерное цинкование €/шт.

Крышка для нисходящих вертикальных угловых секций с высотой боковой стенки 110 мм. Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышку можно закрепить фиксаторами.

