



## Системы кабельных коробов Rapid 80, сталь

	Высота боковой стенки 110 мм	Глубина короба 70 мм Глубина короба 90 мм	226
	Высота боковой стенки 130 мм	Глубина короба 70 мм Глубина короба 90 мм	232
	Высота боковой стенки 130 мм, асимметричный	Глубина короба 70 мм Глубина короба 90 мм	238
	Высота боковой стенки 170 мм	Глубина короба 70 мм Глубина короба 90 мм	244
	Высота боковой стенки 170 мм, асимметричный	Глубина короба 70 мм Глубина короба 90 мм	250
	Высота боковой стенки 170 мм, двойной короб, крышка 80/50 мм	Глубина короба 70 мм Глубина короба 90 мм	256
	Высота боковой стенки 210 мм, асимметричный	Глубина короба 70 мм Глубина короба 90 мм	261
	Высота боковой стенки 210 мм, двойной короб, крышка 80/80 мм	Глубина короба 70 мм Глубина короба 90 мм	267
	Аксессуары для короба для монтажа электроустановочных изделий	-	313
	Монтаж электроустановочных изделий	-	347



## Высота боковой стенки 110 мм

### Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-S70110RW	белоснежный	2000	12	258,000	6277 00 0
GS-S70110CW	кремовый	2000	12	258,000	6277 00 1
GS-S70110LGR	светло-серый	2000	12	258,000	6277 00 2

**C** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.



### Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-S90110RW	белоснежный	2000	10	290,000	6277 10 0
GS-S90110CW	кремовый	2000	10	290,000	6277 10 1
GS-S90110LGR	светло-серый	2000	10	290,000	6277 10 2

**C** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Муфта, глубина короба 70 мм



Тип	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-KUP70	120	25	6,400	6277 29 0

**V2A** Сталь, нержавеющая 1.4301 €/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.




### Муфта, глубина короба 90 мм



Тип	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-KUP90	—	25	8,200	6277 29 4

**V2A** Сталь, нержавеющая 1.4301 €/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.




### Монтажная коробка, одинарная




Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
71GD6	серый	5	5,600	6288 61 0
71GD6	серый	1	5,700	6288 61 5

**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстроразъемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.



## Высота боковой стенки 110 мм




### Монтажная коробка, двойная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD7</b>	серый	2	11,000	<b>6288 61 1</b>

PA полиамид

€/шт.

Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.




### Разгрузка от натяжения

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>7ZE</b>	50	31,500	<b>6288 79 0</b>

PA полиамид

€/шт.

Разгрузка от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробок 7GD и 71GD. Диапазон зажима кабеля до 14 мм




### Крышка короба из листовой стали

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GS-OTRW</b>	белоснежный	2000	2	65,000	<b>6279 85 0</b>
<b>GS-OTCW</b>	кремовый	2000	2	65,000	<b>6279 85 1</b>
<b>GS-OTLGR</b>	светло-серый	2000	2	65,000	<b>6279 85 2</b>

C Сталь

€/м

Крышка для закрытия установочного короба тип GEK-S и GEK-A.




### Защелкивающая скоба

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>RKV3V</b>	20	0,120	<b>6288 70 0</b>

€/шт.

Защелкивающая скоба для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба.




### Крышка короба, пластик, гладкая

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GK-OTGRW</b>	белоснежный	2000	16	27,500	<b>6278 68 0</b>
<b>GK-OTGCW</b>	кремовый	2000	16	27,500	<b>6278 68 1</b>
<b>GK-OTGLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,500	<b>6278 68 2</b>

PBX поливинилхлорид

€/м

Гладкая крышка для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




### Крышка короба, пластик, рифленая

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GK-OTKRW</b>	белоснежный	2000	16	27,000	<b>6278 78 0</b>
<b>GK-OTKCW</b>	кремовый	2000	16	27,000	<b>6278 78 1</b>
<b>GK-OTKLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,000	<b>6278 78 2</b>

PBX поливинилхлорид

€/м

Рифленая крышка для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.



### Накладка на стык, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>G-SVS70110RW</b>	белоснежный	1	4,800	<b>6279 76 0</b>
<b>G-SVS70110CW</b>	кремовый	1	4,800	<b>6279 76 1</b>
<b>G-SVS70110LGR</b>	светло-серый	1	4,800	<b>6279 76 2</b>

C Сталь

€/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



## Высота боковой стенки 110 мм




### Накладка на стык, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-SVS90110RW	белоснежный	1	5,600	6279 77 6
G-SVS90110CW	кремовый	1	5,600	6279 77 7
G-SVS90110LGR	светло-серый	1	5,600	6279 77 8

**C** Сталь €/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.




### Внешний угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-SA70110RW	белоснежный	1	172,000	6277 01 0
GS-SA70110CW	кремовый	1	172,000	6277 01 1
GS-SA70110LGR	светло-серый	1	172,000	6277 01 2

**C** Сталь €/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




### Внешний угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-SA90110RW	белоснежный	1	199,000	6277 11 0
GS-SA90110CW	кремовый	1	199,000	6277 11 1
GS-SA90110LGR	светло-серый	1	199,000	6277 11 2

**C** Сталь €/шт.


Внешний угол для настенного монтажа.



### Крышка внешнего угла из листовой стали

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-OTARW	белоснежный	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	кремовый	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	светло-серый	1	21,400	6279 87 2

**C** Сталь €/шт.




### Крышка внешнего угла, пластик, гладкий

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-OTGARW	белоснежный	2	14,000	6274 79 0
GK-OTGACW	кремовый	2	14,000	6274 79 1
GK-OTGALGR	светло-серый	2	14,000	6274 79 2

**ПВХ** поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, гладкая поверхность




### Крышка внешнего угла, пластик, рифленый

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-OTKARW	белоснежный	2	16,000	6274 89 0
GK-OTKACW	кремовый	2	16,000	6274 89 1
GK-OTKALGR	светло-серый	2	16,000	6274 89 2

**ПВХ** поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, рифленая поверхность





### Плоский угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-SFS70110RW	белоснежный	1	127,000	6277 02 0
GS-SFS70110CW	кремовый	1	127,000	6277 02 1
GS-SFS70110LGR	светло-серый	1	127,000	6277 02 2

**C** Сталь €/шт.

Плоский угол для настенного монтажа.






**Плоский угол, глубина короба 90 мм**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-SFS90110RW	белоснежный	1	143,000	6277 12 0
GS-SFS90110CW	кремовый	1	143,000	6277 12 1
GS-SFS90110LGR	светло-серый	1	143,000	6277 12 2

**C** Сталь €/шт.


Плоский угол для настенного монтажа.



**Крышка плоского угла, листовая сталь**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-OTFRW	белоснежный	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	кремовый	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	светло-серый	1	47,600	6279 86 2

**C** Сталь €/шт.




**Крышка плоского угла пластик, гладкая**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTGFRW	белоснежный	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	кремовый	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	светло-серый	2	17,000	6274 49 2

**PBX** поливинилхлорид €/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, гладкая поверхность




**Крышка плоского угла пластик, рифленая**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTKFRW	белоснежный	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	кремовый	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	светло-серый	2	20,000	6274 59 2

**PBX** поливинилхлорид €/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, рифленая поверхность




**Внутренний угол, глубина короба 70 мм**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-SI70110RW	белоснежный	1	55,000	6277 04 0
GS-SI70110CW	кремовый	1	55,000	6277 04 1
GS-SI70110LGR	светло-серый	1	55,000	6277 04 2

**C** Сталь €/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




**Внутренний угол, глубина короба 90 мм**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-SI90110RW	белоснежный	1	72,000	6277 14 0
GS-SI90110CW	кремовый	1	72,000	6277 14 1
GS-SI90110LGR	светло-серый	1	72,000	6277 14 2

**C** Сталь €/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.



**T-образная секция, глубина короба 70 мм**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-ST70110RW	белоснежный	1	127,000	6277 06 0
GS-ST70110CW	кремовый	1	127,000	6277 06 1
GS-ST70110LGR	светло-серый	1	127,000	6277 06 2

**C** Сталь €/шт.

T-образная подходит для настенного монтажа.



## Высота боковой стенки 110 мм




### Т-образная секция, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>GS-ST90110RW</b>	белоснежный	1	142,000	<b>6277 16 0</b>
<b>GS-ST90110CW</b>	кремовый	1	142,000	<b>6277 16 1</b>
<b>GS-ST90110LGR</b>	светло-серый	1	142,000	<b>6277 16 2</b>

**C** Сталь

€/шт.

Т-образная подходит для настенного монтажа.



### Заглушка, глубина короба 70 мм


Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>GS-E70110RW</b>	белоснежный	1	6,500	<b>6277 07 0</b>
<b>GS-E70110CW</b>	кремовый	1	6,500	<b>6277 07 1</b>
<b>GS-E70110LGR</b>	светло-серый	1	6,500	<b>6277 07 2</b>

**C** Сталь

€/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.



### Заглушка, глубина короба 90 мм


Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>GS-E90110RW</b>	белоснежный	1	8,200	<b>6277 17 0</b>
<b>GS-E90110CW</b>	кремовый	1	8,200	<b>6277 17 1</b>
<b>GS-E90110LGR</b>	светло-серый	1	8,200	<b>6277 17 2</b>

**C** Сталь

€/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 70 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм		м	кг/100 м	
<b>GS-TW70</b>	2000	—	2	58,650	<b>6277 09 0</b>

**C** Сталь

€/м

Разделительная перегородка в коробе при разных уровнях напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 90 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм		м	кг/100 м	
<b>GS-TW90</b>	2000	—	2	74,400	<b>6277 09 5</b>

**C** Сталь

€/м

Разделительная перегородка в коробе при разных уровнях напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




### Кабельный зажим


Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>KL80A</b>	20	0,680	<b>6288 64 0</b>

**PA** полиамид

€/шт.

Кабельный зажим для надежного удержания кабеля и для фиксации разделительной перегородки в системах кабельных коробов GK, GS и GEK-A.





## Клемма подключения заземляющего провода

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>8AWR</b>	10	0,641	<b>6288 70 4</b>

**C** Сталь      **G** гальванически оцинкованный      €/шт.

Клемма подключения заземляющего провода для установки на основании кабельного канала и на разделительных полочках.



## Высота боковой стенки 130 мм




### Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
GS-S70130RW	белоснежный	2000	12	289,000	6277 20 0
GS-S70130CW	кремовый	2000	12	289,000	6277 20 1
GS-S70130LGR	светло-серый	2000	12	289,000	6277 20 2

**C** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
GS-S90130RW	белоснежный	2000	8	321,000	6277 30 0
GS-S90130CW	кремовый	2000	8	321,000	6277 30 1
GS-S90130LGR	светло-серый	2000	8	321,000	6277 30 2

**C** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Муфта, глубина короба 70 мм

Тип	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-KUP70	120	25	6,400	6277 29 0

**V2A** Сталь, нержавеющая 1.4301 €/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.




### Муфта, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-KUP90	—	25	8,200	6277 29 4

**V2A** Сталь, нержавеющая 1.4301 €/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.




### Монтажная коробка, одинарная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
71GD6	серый	5	5,600	6288 61 0
71GD6	серый	1	5,700	6288 61 5


**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстро-съемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.





## Высота боковой стенки 130 мм




### Монтажная коробка, двойная

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
71GD7	серый	2	11,000	6288 61 1

PA полиамид

€/шт.

Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.




### Разгрузка от натяжения

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
7ZE	50	31,500	6288 79 0

PA полиамид

€/шт.

Разгрузка от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробок 7GD и 71GD. Диапазон зажима кабеля до 14 мм




### Крышка короба из листовой стали

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-OTRW	белоснежный	2000	2	65,000	6279 85 0
GS-OTCW	кремовый	2000	2	65,000	6279 85 1
GS-OTLGR	светло-серый	2000	2	65,000	6279 85 2

C Сталь

€/м

Крышка для закрытия установочного короба тип GEK-S и GEK-A.




### Защелкивающая скоба

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
RKV3V	20	0,120	6288 70 0

€/шт.

Защелкивающая скоба для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба.




### Крышка короба, пластик, гладкая

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GK-OTGRW	белоснежный	2000	16	27,500	6278 68 0
GK-OTGCW	кремовый	2000	16	27,500	6278 68 1
GK-OTGLGR	светло-серый	2000	16	27,500	6278 68 2

ПВХ поливинилхлорид

€/м

Гладкая крышка для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




### Крышка короба, пластик, рифленая

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GK-OTKRW	белоснежный	2000	16	27,000	6278 78 0
GK-OTKCW	кремовый	2000	16	27,000	6278 78 1
GK-OTKLGR	светло-серый	2000	16	27,000	6278 78 2

ПВХ поливинилхлорид

€/м

Рифленая крышка для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.



### Накладка на стык, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-SVS70130RW	белоснежный	1	5,200	6279 76 4
G-SVS70130CW	кремовый	1	5,200	6279 76 5
G-SVS70130LGR	светло-серый	1	5,200	6279 76 6

C Сталь

€/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



## Высота боковой стенки 130 мм




### Накладка на стык, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-SVS90130RW	белоснежный	1	6,000	6279 78 0
G-SVS90130CW	кремовый	1	6,000	6279 78 1
G-SVS90130LGR	светло-серый	1	6,000	6279 78 2

**C** Сталь

€/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.




### Внешний угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-SA70130RW	белоснежный	1	193,000	6277 21 0
GS-SA70130CW	кремовый	1	193,000	6277 21 1
GS-SA70130LGR	светло-серый	1	193,000	6277 21 2

**C** Сталь

€/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




### Внешний угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-SA90130RW	белоснежный	1	221,000	6277 31 0
GS-SA90130CW	кремовый	1	221,000	6277 31 1
GS-SA90130LGR	светло-серый	1	221,000	6277 31 2

**C** Сталь

€/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




### Крышка внешнего угла из листовой стали

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-OTARW	белоснежный	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	кремовый	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	светло-серый	1	21,400	6279 87 2

**C** Сталь

€/шт.




### Крышка внешнего угла, пластик, гладкий

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-OTGARW	белоснежный	2	14,000	6274 79 0
GK-OTGACW	кремовый	2	14,000	6274 79 1
GK-OTGALGR	светло-серый	2	14,000	6274 79 2

**ПВХ** поливинилхлорид

€/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, гладкая поверхность




### Крышка внешнего угла, пластик, рифленый

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-OTKARW	белоснежный	2	16,000	6274 89 0
GK-OTKACW	кремовый	2	16,000	6274 89 1
GK-OTKALGR	светло-серый	2	16,000	6274 89 2

**ПВХ** поливинилхлорид

€/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, рифленая поверхность




### Плоский угол, глубина короба 70 мм


Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-SFS70130RW	белоснежный	1	137,000	6277 22 0
GS-SFS70130CW	кремовый	1	137,000	6277 22 1
GS-SFS70130LGR	светло-серый	1	137,000	6277 22 2

**C** Сталь

€/шт.

Плоский угол для настенного монтажа.






**Плоский угол, глубина короба 90 мм**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-SFS90130RW	белоснежный	1	152,000	6277 32 0
GS-SFS90130CW	кремовый	1	152,000	6277 32 1
GS-SFS90130LGR	светло-серый	1	152,000	6277 32 2

**C** Сталь €/шт.


Плоский угол для настенного монтажа.



**Крышка плоского угла, листовая сталь**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-OTFRW	белоснежный	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	кремовый	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	светло-серый	1	47,600	6279 86 2

**C** Сталь €/шт.




**Крышка плоского угла пластик, гладкая**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTGFRW	белоснежный	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	кремовый	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	светло-серый	2	17,000	6274 49 2

**PBX** поливинилхлорид €/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, гладкая поверхность




**Крышка плоского угла пластик, рифленая**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTKFRW	белоснежный	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	кремовый	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	светло-серый	2	20,000	6274 59 2

**PBX** поливинилхлорид €/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, рифленая поверхность




**Внутренний угол, глубина короба 70 мм**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-SI70130RW	белоснежный	1	57,000	6277 24 0
GS-SI70130CW	кремовый	1	57,000	6277 24 1
GS-SI70130LGR	светло-серый	1	57,000	6277 24 2

**C** Сталь €/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




**Внутренний угол, глубина короба 90 мм**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-SI90130RW	белоснежный	1	77,000	6277 34 0
GS-SI90130CW	кремовый	1	77,000	6277 34 1
GS-SI90130LGR	светло-серый	1	77,000	6277 34 2

**C** Сталь €/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.



**T-образная секция, глубина короба 70 мм**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-ST70130RW	белоснежный	1	142,000	6277 26 0
GS-ST70130CW	кремовый	1	142,000	6277 26 1
GS-ST70130LGR	светло-серый	1	142,000	6277 26 2

**C** Сталь €/шт.

T-образная подходит для настенного монтажа.



## Высота боковой стенки 130 мм




### Т-образная секция, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-ST90130RW	белоснежный	1	157,000	6277 36 0
GS-ST90130CW	кремовый	1	157,000	6277 36 1
GS-ST90130LGR	светло-серый	1	157,000	6277 36 2

**C** Сталь

€/шт.

Т-образная подходит для настенного монтажа.



### Заглушка, глубина короба 70 мм


Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-E70130RW	белоснежный	1	7,500	6277 27 0
GS-E70130CW	кремовый	1	7,500	6277 27 1
GS-E70130LGR	светло-серый	1	7,500	6277 27 2

**C** Сталь

€/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.



### Заглушка, глубина короба 90 мм


Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-E90130RW	белоснежный	1	9,400	6277 37 0
GS-E90130CW	кремовый	1	9,400	6277 37 1
GS-E90130LGR	светло-серый	1	9,400	6277 37 2

**C** Сталь

€/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 70 мм

Тип	Длина мм	Подходит для глубины короба	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-TW70	2000	—	2	58,650	6277 09 0

**C** Сталь

€/м

Разделительная перегородка в коробе при разных уровнях напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Подходит для глубины короба	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-TW90	2000	—	2	74,400	6277 09 5

**C** Сталь

€/м

Разделительная перегородка в коробе при разных уровнях напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




### Кабельный зажим


Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KL80A	20	0,680	6288 64 0

**PA** полиамид

€/шт.

Кабельный зажим для надежного удержания кабеля и для фиксации разделительной перегородки в системах кабельных коробов GK, GS и GEK-A.





## Клемма подключения заземляющего провода

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>8AWR</b>	10	0,641	<b>6288 70 4</b>

**C** Сталь      **G** гальванически оцинкованный      €/шт.

Клемма подключения заземляющего провода для установки на основании кабельного канала и на разделительных полочках.



## Высота боковой стенки 130 мм, асимметричный




### Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GS-A70130RW</b>	белоснежный	2000	12	289,000	<b>6277 40 0</b>
<b>GS-A70130CW</b>	кремовый	2000	12	289,000	<b>6277 40 1</b>
<b>GS-A70130LGR</b>	светло-серый	2000	12	289,000	<b>6277 40 2</b>

**C** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GS-A90130RW</b>	белоснежный	2000	8	321,000	<b>6277 50 0</b>
<b>GS-A90130CW</b>	кремовый	2000	8	321,000	<b>6277 50 1</b>
<b>GS-A90130LGR</b>	светло-серый	2000	8	321,000	<b>6277 50 2</b>

**C** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Муфта, глубина короба 70 мм

Тип	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>GS-KUP70</b>	120	25	6,400	<b>6277 29 0</b>

**V2A** Сталь, нержавеющая 1.4301 €/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.




### Муфта, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>GS-KUP90</b>	—	25	8,200	<b>6277 29 4</b>

**V2A** Сталь, нержавеющая 1.4301 €/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.




### Монтажная коробка, одинарная


Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD6</b>	серый	5	5,600	<b>6288 61 0</b>
<b>71GD6</b>	серый	1	5,700	<b>6288 61 5</b>

**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстроразъемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.



## Высота боковой стенки 130 мм, асимметричный




### Монтажная коробка, двойная

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>71GD7</b>	серый	2	11,000	<b>6288 61 1</b>

PA полиамид

€/шт.

Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.




### Разгрузка от натяжения

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>7ZE</b>	50	31,500	<b>6288 79 0</b>

PA полиамид

€/шт.

Разгрузка от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробок 7GD и 71GD. Диапазон зажима кабеля до 14 мм




### Крышка короба из листовой стали

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
<b>GS-OTRW</b>	белоснежный	2000	2	65,000	<b>6279 85 0</b>
<b>GS-OTCW</b>	кремовый	2000	2	65,000	<b>6279 85 1</b>
<b>GS-OTLGR</b>	светло-серый	2000	2	65,000	<b>6279 85 2</b>

C Сталь

€/м

Крышка для закрытия установочного короба тип GEK-S и GEK-A.




### Защелкивающая скоба

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>RKV3V</b>	20	0,120	<b>6288 70 0</b>

€/шт.

Защелкивающая скоба для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба.




### Крышка короба, пластик, гладкая

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
<b>GK-OTGRW</b>	белоснежный	2000	16	27,500	<b>6278 68 0</b>
<b>GK-OTGCW</b>	кремовый	2000	16	27,500	<b>6278 68 1</b>
<b>GK-OTGLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,500	<b>6278 68 2</b>

ПВХ поливинилхлорид

€/м

Гладкая крышка для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




### Крышка короба, пластик, рифленая

Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
<b>GK-OTKRW</b>	белоснежный	2000	16	27,000	<b>6278 78 0</b>
<b>GK-OTKCW</b>	кремовый	2000	16	27,000	<b>6278 78 1</b>
<b>GK-OTKLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,000	<b>6278 78 2</b>

ПВХ поливинилхлорид

€/м

Рифленая крышка для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.



### Накладка на стык, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>G-SVS70130RW</b>	белоснежный	1	5,200	<b>6279 76 4</b>
<b>G-SVS70130CW</b>	кремовый	1	5,200	<b>6279 76 5</b>
<b>G-SVS70130LGR</b>	светло-серый	1	5,200	<b>6279 76 6</b>

C Сталь

€/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



## Высота боковой стенки 130 мм, асимметричный




### Накладка на стык, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-SVS90130RW	белоснежный	1	6,000	6279 78 0
G-SVS90130CW	кремовый	1	6,000	6279 78 1
G-SVS90130LGR	светло-серый	1	6,000	6279 78 2

**C** Сталь

€/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.




### Внешний угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AA70130RW	белоснежный	1	193,000	6277 41 0
GS-AA70130CW	кремовый	1	193,000	6277 41 1
GS-AA70130LGR	светло-серый	1	193,000	6277 41 2

**C** Сталь

€/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




### Внешний угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AA90130RW	белоснежный	1	221,000	6277 51 0
GS-AA90130CW	кремовый	1	221,000	6277 51 1
GS-AA90130LGR	светло-серый	1	221,000	6277 51 2

**C** Сталь

€/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




### Крышка внешнего угла из листовой стали

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-OTARW	белоснежный	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	кремовый	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	светло-серый	1	21,400	6279 87 2

**C** Сталь

€/шт.




### Крышка внешнего угла, пластик, гладкий

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-OTGARW	белоснежный	2	14,000	6274 79 0
GK-OTGACW	кремовый	2	14,000	6274 79 1
GK-OTGALGR	светло-серый	2	14,000	6274 79 2

**ПВХ** поливинилхлорид

€/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, гладкая поверхность




### Крышка внешнего угла, пластик, рифленый

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-OTKARW	белоснежный	2	16,000	6274 89 0
GK-OTKACW	кремовый	2	16,000	6274 89 1
GK-OTKALGR	светло-серый	2	16,000	6274 89 2

**ПВХ** поливинилхлорид

€/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, рифленая поверхность




### Восходящий плоский угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AFS70130RW	белоснежный	1	137,000	6277 42 0
GS-AFS70130CW	кремовый	1	137,000	6277 42 1
GS-AFS70130LGR	светло-серый	1	137,000	6277 42 2

**C** Сталь


€/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.





## Высота боковой стенки 130 мм, асимметричный




### Восходящий плоский угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-AFS90130RW	белоснежный	1	152,000	6277 52 0
GS-AFS90130CW	кремовый	1	152,000	6277 52 1
GS-AFS90130LGR	светло-серый	1	152,000	6277 52 2

С Сталь €/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.




### Нисходящий плоский угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-AFF70130RW	белоснежный	1	137,000	6277 43 0
GS-AFF70130CW	кремовый	1	137,000	6277 43 1
GS-AFF70130LGR	светло-серый	1	137,000	6277 43 2

С Сталь €/шт.

Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.




### Нисходящий плоский угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-AFF90130RW	белоснежный	1	152,000	6277 53 0
GS-AFF90130CW	кремовый	1	152,000	6277 53 1
GS-AFF90130LGR	светло-серый	1	152,000	6277 53 2

С Сталь €/шт.


Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.



### Крышка плоского угла, листовая сталь

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-OTFRW	белоснежный	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	кремовый	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	светло-серый	1	47,600	6279 86 2

С Сталь €/шт.




### Крышка плоского угла пластик, гладкая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTGFRW	белоснежный	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	кремовый	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	светло-серый	2	17,000	6274 49 2

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, гладкая поверхность




### Крышка плоского угла пластик, рифленая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTKFRW	белоснежный	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	кремовый	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	светло-серый	2	20,000	6274 59 2

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, рифленая поверхность



### Внутренний угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-AI70130RW	белоснежный	1	57,000	6277 44 0
GS-AI70130CW	кремовый	1	57,000	6277 44 1
GS-AI70130LGR	светло-серый	1	57,000	6277 44 2

С Сталь €/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.



## Высота боковой стенки 130 мм, асимметричный




### Внутренний угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AI90130RW	белоснежный	1	77,000	6277 54 0
GS-AI90130CW	кремовый	1	77,000	6277 54 1
GS-AI90130LGR	светло-серый	1	77,000	6277 54 2

**C** Сталь €/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




### T-образная секция, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AT70130RW	белоснежный	1	142,000	6277 46 0
GS-AT70130CW	кремовый	1	142,000	6277 46 1
GS-AT70130LGR	светло-серый	1	142,000	6277 46 2

**C** Сталь €/шт.

T-образная подходит для настенного монтажа.




### T-образная секция, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AT90130RW	белоснежный	1	157,000	6277 56 0
GS-AT90130CW	кремовый	1	157,000	6277 56 1
GS-AT90130LGR	светло-серый	1	157,000	6277 56 2

**C** Сталь €/шт.

T-образная подходит для настенного монтажа.




### Заглушка, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-E70130RW	белоснежный	1	7,500	6277 27 0
GS-E70130CW	кремовый	1	7,500	6277 27 1
GS-E70130LGR	светло-серый	1	7,500	6277 27 2

**C** Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




### Заглушка, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-E90130RW	белоснежный	1	9,400	6277 37 0
GS-E90130CW	кремовый	1	9,400	6277 37 1
GS-E90130LGR	светло-серый	1	9,400	6277 37 2

**C** Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 70 мм


Тип	Длина мм	Подходит для глубины короба	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-TW70	2000	—	2	58,650	6277 09 0

**C** Сталь €/м

Разделительная перегородка в коробе при разных уровнях напряжения. Автоматический контакт при монтаже.



## Высота боковой стенки 130 мм, асимметричный




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GS-TW90</b>	2000	—	2	74,400	<b>6277 09 5</b>

**C** Сталь €/м

Разделительная перегородка в коробе при разных уровнях напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




### Кабельный зажим

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>KL80A</b>	20	0,680	<b>6288 64 0</b>

**PA** полиамид €/шт.

Кабельный зажим для надежного удержания кабеля и для фиксации разделительной перегородки в системах кабельных коробов GK, GS и GEK-A.



### Клемма подключения заземляющего провода

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>8AWR</b>	10	0,641	<b>6288 70 4</b>

**C** Сталь **G** гальванически оцинкованный €/шт.

Клемма подключения заземляющего провода для установки на основании кабельного канала и на разделительных полочках.



## Высота боковой стенки 170 мм




### Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GS-S70170RW</b>	белоснежный	2000	8	352,000	<b>6277 60 0</b>
<b>GS-S70170CW</b>	кремовый	2000	8	352,000	<b>6277 60 1</b>
<b>GS-S70170LGR</b>	светло-серый	2000	8	352,000	<b>6277 60 2</b>

**C** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GS-S90170RW</b>	белоснежный	2000	6	384,000	<b>6277 70 0</b>
<b>GS-S90170CW</b>	кремовый	2000	6	384,000	<b>6277 70 1</b>
<b>GS-S90170LGR</b>	светло-серый	2000	6	384,000	<b>6277 70 2</b>

**C** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Муфта, глубина короба 70 мм

Тип	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>GS-KUP70</b>	120	25	6,400	<b>6277 29 0</b>

**V2A** Сталь, нержавеющая 1.4301 €/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.




### Муфта, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>GS-KUP90</b>	—	25	8,200	<b>6277 29 4</b>

**V2A** Сталь, нержавеющая 1.4301 €/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.




### Монтажная коробка, одинарная


Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD6</b>	серый	5	5,600	<b>6288 61 0</b>
<b>71GD6</b>	серый	1	5,700	<b>6288 61 5</b>

**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстроразъемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.



## Высота боковой стенки 170 мм




### Монтажная коробка, двойная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD7</b>	серый	2	11,000	<b>6288 61 1</b>

PA полиамид

€/шт.

Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.




### Разгрузка от натяжения

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>7ZE</b>	50	31,500	<b>6288 79 0</b>

PA полиамид

€/шт.

Разгрузка от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробок 7GD и 71GD. Диапазон зажима кабеля до 14 мм




### Крышка короба из листовой стали

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GS-OTRW</b>	белоснежный	2000	2	65,000	<b>6279 85 0</b>
<b>GS-OTCW</b>	кремовый	2000	2	65,000	<b>6279 85 1</b>
<b>GS-OTLGR</b>	светло-серый	2000	2	65,000	<b>6279 85 2</b>

C Сталь

€/м

Крышка для закрытия установочного короба тип GEK-S и GEK-A.




### Крышка короба, пластик, гладкая

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GK-OTGRW</b>	белоснежный	2000	16	27,500	<b>6278 68 0</b>
<b>GK-OTGCW</b>	кремовый	2000	16	27,500	<b>6278 68 1</b>
<b>GK-OTGLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,500	<b>6278 68 2</b>

PBX поливинилхлорид

€/м

Гладкая крышка для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




### Крышка короба, пластик, рифленая

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GK-OTKRW</b>	белоснежный	2000	16	27,000	<b>6278 78 0</b>
<b>GK-OTKCW</b>	кремовый	2000	16	27,000	<b>6278 78 1</b>
<b>GK-OTKLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,000	<b>6278 78 2</b>

PBX поливинилхлорид

€/м

Рифленая крышка для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




### Накладка на стык, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>G-SVS70170RW</b>	белоснежный	1	6,000	<b>6279 76 8</b>
<b>G-SVS70170CW</b>	кремовый	1	6,000	<b>6279 76 9</b>
<b>G-SVS70170LGR</b>	светло-серый	1	6,000	<b>6279 77 0</b>

C Сталь

€/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



### Накладка на стык, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>G-SVS90170RW</b>	белоснежный	1	6,700	<b>6279 78 4</b>
<b>G-SVS90170CW</b>	кремовый	1	6,700	<b>6279 78 5</b>
<b>G-SVS90170LGR</b>	светло-серый	1	6,700	<b>6279 78 6</b>

C Сталь

€/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



## Высота боковой стенки 170 мм


### Защёлкивающая скоба



Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
<b>RKV3V</b>	20	0,120	<b>6288 70 0</b>

€/шт.

Защёлкивающая скоба для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба.




### Внешний угол, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
<b>GS-SA70170RW</b>	белоснежный	1	236,000	<b>6277 61 0</b>
<b>GS-SA70170CW</b>	кремовый	1	236,000	<b>6277 61 1</b>
<b>GS-SA70170LGR</b>	светло-серый	1	236,000	<b>6277 61 2</b>

**C** Сталь €/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




### Внешний угол, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
<b>GS-SA90170RW</b>	белоснежный	1	265,000	<b>6277 71 0</b>
<b>GS-SA90170CW</b>	кремовый	1	265,000	<b>6277 71 1</b>
<b>GS-SA90170LGR</b>	светло-серый	1	265,000	<b>6277 71 2</b>

**C** Сталь €/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




### Крышка внешнего угла из листовой стали



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
<b>GS-OTARW</b>	белоснежный	1	21,400	<b>6279 87 0</b>
<b>GS-OTACW</b>	кремовый	1	21,400	<b>6279 87 1</b>
<b>GS-OTALGR</b>	светло-серый	1	21,400	<b>6279 87 2</b>

**C** Сталь €/шт.




### Крышка внешнего угла, пластик, гладкий



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
<b>GK-OTGARW</b>	белоснежный	2	14,000	<b>6274 79 0</b>
<b>GK-OTGACW</b>	кремовый	2	14,000	<b>6274 79 1</b>
<b>GK-OTGALGR</b>	светло-серый	2	14,000	<b>6274 79 2</b>

**ПВХ** поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, гладкая поверхность




### Крышка внешнего угла, пластик, рифленый



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
<b>GK-OTKARW</b>	белоснежный	2	16,000	<b>6274 89 0</b>
<b>GK-OTKACW</b>	кремовый	2	16,000	<b>6274 89 1</b>
<b>GK-OTKALGR</b>	светло-серый	2	16,000	<b>6274 89 2</b>

**ПВХ** поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, рифленая поверхность




### Плоский угол, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
<b>GS-SFS70170RW</b>	белоснежный	1	152,000	<b>6277 62 0</b>
<b>GS-SFS70170CW</b>	кремовый	1	152,000	<b>6277 62 1</b>
<b>GS-SFS70170LGR</b>	светло-серый	1	152,000	<b>6277 62 2</b>

**C** Сталь €/шт.

Плоский угол для настенного монтажа.







**Плоский угол, глубина короба 90 мм**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-SFS90170RW	белоснежный	1	167,000	6277 72 0
GS-SFS90170CW	кремовый	1	167,000	6277 72 1
GS-SFS90170LGR	светло-серый	1	167,000	6277 72 2


**C** Сталь €/шт.  
Плоский угол для настенного монтажа.



**Крышка плоского угла, листовая сталь**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-OTFRW	белоснежный	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	кремовый	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	светло-серый	1	47,600	6279 86 2


**C** Сталь €/шт.



**Крышка плоского угла пластик, гладкая**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTGFRW	белоснежный	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	кремовый	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	светло-серый	2	17,000	6274 49 2


**PBX** поливинилхлорид €/шт.  
Крышка плоского угла из ПВХ, гладкая поверхность



**Крышка плоского угла пластик, рифленая**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTKFRW	белоснежный	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	кремовый	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	светло-серый	2	20,000	6274 59 2


**PBX** поливинилхлорид €/шт.  
Крышка плоского угла из ПВХ, рифленая поверхность



**Внутренний угол, глубина короба 70 мм**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-SI70170RW	белоснежный	1	67,000	6277 64 0
GS-SI70170CW	кремовый	1	67,000	6277 64 1
GS-SI70170LGR	светло-серый	1	67,000	6277 64 2


**C** Сталь €/шт.  
Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.



**Внутренний угол, глубина короба 90 мм**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-SI90170RW	белоснежный	1	86,000	6277 74 0
GS-SI90170CW	кремовый	1	86,000	6277 74 1
GS-SI90170LGR	светло-серый	1	86,000	6277 74 2


**C** Сталь €/шт.  
Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




**T-образная секция, глубина короба 70 мм**

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-ST70170RW	белоснежный	1	172,000	6277 66 0
GS-ST70170CW	кремовый	1	172,000	6277 66 1
GS-ST70170LGR	светло-серый	1	172,000	6277 66 2

**C** Сталь €/шт.  
T-образная подходит для настенного монтажа.



## Высота боковой стенки 170 мм




### Т-образная секция, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-ST90170RW	белоснежный	1	186,000	6277 76 0
GS-ST90170CW	кремовый	1	186,000	6277 76 1
GS-ST90170LGR	светло-серый	1	186,000	6277 76 2

С Сталь €/шт.

Т-образная подходит для настенного монтажа.




### Заглушка, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-E70170RW	белоснежный	1	9,500	6277 67 0
GS-E70170CW	кремовый	1	9,500	6277 67 1
GS-E70170LGR	светло-серый	1	9,500	6277 67 2

С Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




### Заглушка, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-E90170RW	белоснежный	1	12,000	6277 77 0
GS-E90170CW	кремовый	1	12,000	6277 77 1
GS-E90170LGR	светло-серый	1	12,000	6277 77 2

С Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 70 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм		м	кг/100 м	
GS-TW70	2000	—	2	58,650	6277 09 0

С Сталь €/м

Разделительная перегородка в коробе при разных уровнях напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 90 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм		м	кг/100 м	
GS-TW90	2000	—	2	74,400	6277 09 5

С Сталь €/м

Разделительная перегородка в коробе при разных уровнях напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




### Кабельный зажим


Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
KL80A	20	0,680	6288 64 0

РА полиамид €/шт.

Кабельный зажим для надежного удержания кабеля и для фиксации разделительной перегородки в системах кабельных коробов GK, GS и GEK-A.







## Клемма подключения заземляющего провода

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>8AWR</b>	10	0,641	<b>6288 70 4</b>

**C** Сталь      **G** гальванически оцинкованный      €/шт.

Клемма подключения заземляющего провода для установки на основании кабельного канала и на разделительных полочках.



# Высота боковой стенки 170 мм, асимметричный




## Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GS-A70170RW</b>	белоснежный	2000	8	352,000	<b>6277 80 0</b>
<b>GS-A70170CW</b>	кремовый	2000	8	352,000	<b>6277 80 1</b>
<b>GS-A70170LGR</b>	светло-серый	2000	8	352,000	<b>6277 80 2</b>

**C** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




## Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GS-A90170RW</b>	белоснежный	2000	6	384,000	<b>6277 90 0</b>
<b>GS-A90170CW</b>	кремовый	2000	6	384,000	<b>6277 90 1</b>
<b>GS-A90170LGR</b>	светло-серый	2000	6	384,000	<b>6277 90 2</b>

**C** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




## Муфта, глубина короба 70 мм

Тип	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>GS-KUP70</b>	120	25	6,400	<b>6277 29 0</b>

**V2A** Сталь, нержавеющая 1.4301 €/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.




## Муфта, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>GS-KUP90</b>	—	25	8,200	<b>6277 29 4</b>

**V2A** Сталь, нержавеющая 1.4301 €/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.




## Монтажная коробка, одинарная


Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD6</b>	серый	5	5,600	<b>6288 61 0</b>
<b>71GD6</b>	серый	1	5,700	<b>6288 61 5</b>

**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстро-съемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.



## Высота боковой стенки 170 мм, асимметричный




### Монтажная коробка, двойная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD7</b>	серый	2	11,000	<b>6288 61 1</b>

PA полиамид

€/шт.

Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.




### Разгрузка от натяжения

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>7ZE</b>	50	31,500	<b>6288 79 0</b>

PA полиамид

€/шт.

Разгрузка от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробок 7GD и 71GD. Диапазон зажима кабеля до 14 мм




### Крышка короба из листовой стали

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм			
<b>GS-OTRW</b>	белоснежный	2000	2	65,000	<b>6279 85 0</b>
<b>GS-OTCW</b>	кремовый	2000	2	65,000	<b>6279 85 1</b>
<b>GS-OTLGR</b>	светло-серый	2000	2	65,000	<b>6279 85 2</b>

C Сталь

€/м

Крышка для закрытия установочного короба тип GEK-S и GEK-A.




### Крышка короба, пластик, гладкая

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм			
<b>GK-OTGRW</b>	белоснежный	2000	16	27,500	<b>6278 68 0</b>
<b>GK-OTGCW</b>	кремовый	2000	16	27,500	<b>6278 68 1</b>
<b>GK-OTGLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,500	<b>6278 68 2</b>

PBX поливинилхлорид

€/м

Гладкая крышка для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




### Крышка короба, пластик, рифленая

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм			
<b>GK-OTKRW</b>	белоснежный	2000	16	27,000	<b>6278 78 0</b>
<b>GK-OTKCW</b>	кремовый	2000	16	27,000	<b>6278 78 1</b>
<b>GK-OTKLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,000	<b>6278 78 2</b>

PBX поливинилхлорид

€/м

Рифленая крышка для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




### Защелкивающая скоба

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>RKV3V</b>	20	0,120	<b>6288 70 0</b>

€/шт.

Защелкивающая скоба для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба.



### Накладка на стык, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>G-SVS70170RW</b>	белоснежный	1	6,000	<b>6279 76 8</b>
<b>G-SVS70170CW</b>	кремовый	1	6,000	<b>6279 76 9</b>
<b>G-SVS70170LGR</b>	светло-серый	1	6,000	<b>6279 77 0</b>

C Сталь

€/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



## Высота боковой стенки 170 мм, асимметричный




### Накладка на стык, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-SVS90170RW	белоснежный	1	6,700	6279 78 4
G-SVS90170LGR	светло-серый	1	6,700	6279 78 6
G-SVS90170CW	кремовый	1	6,700	6279 78 5

**C** Сталь €/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.




### Внешний угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AA70170RW	белоснежный	1	237,000	6277 81 0
GS-AA70170CW	кремовый	1	237,000	6277 81 1
GS-AA70170LGR	светло-серый	1	237,000	6277 81 2

**C** Сталь €/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




### Внешний угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AA90170RW	белоснежный	1	265,000	6277 91 0
GS-AA90170CW	кремовый	1	265,000	6277 91 1
GS-AA90170LGR	светло-серый	1	265,000	6277 91 2

**C** Сталь €/шт.


Внешний угол для настенного монтажа.



### Крышка внешнего угла из листовой стали

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-OTARW	белоснежный	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	кремовый	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	светло-серый	1	21,400	6279 87 2

**C** Сталь €/шт.




### Крышка внешнего угла, пластик, гладкий

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-OTGARW	белоснежный	2	14,000	6274 79 0
GK-OTGACW	кремовый	2	14,000	6274 79 1
GK-OTGALGR	светло-серый	2	14,000	6274 79 2

**ПВХ** поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, гладкая поверхность




### Крышка внешнего угла, пластик, рифленый

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GK-OTKARW	белоснежный	2	16,000	6274 89 0
GK-OTKACW	кремовый	2	16,000	6274 89 1
GK-OTKALGR	светло-серый	2	16,000	6274 89 2

**ПВХ** поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, рифленая поверхность




### Восходящий плоский угол, глубина короба 70 мм


Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AFS70170RW	белоснежный	1	152,000	6277 82 0
GS-AFS70170CW	кремовый	1	152,000	6277 82 1
GS-AFS70170LGR	светло-серый	1	152,000	6277 82 2

**C** Сталь €/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Высота боковой стенки 170 мм, асимметричный




### Восходящий плоский угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-AFS90170RW	белоснежный	1	167,000	6277 92 0
GS-AFS90170CW	кремовый	1	167,000	6277 92 1
GS-AFS90170LGR	светло-серый	1	167,000	6277 92 2

С Сталь €/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.




### Нисходящий плоский угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-AFF70170RW	белоснежный	1	152,000	6277 83 0
GS-AFF70170CW	кремовый	1	152,000	6277 83 1
GS-AFF70170LGR	светло-серый	1	152,000	6277 83 2

С Сталь €/шт.

Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.




### Нисходящий плоский угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-AFF90170RW	белоснежный	1	167,000	6277 93 0
GS-AFF90170CW	кремовый	1	167,000	6277 93 1
GS-AFF90170LGR	светло-серый	1	167,000	6277 93 2

С Сталь €/шт.


Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.



### Крышка плоского угла, листовая сталь

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-OTFRW	белоснежный	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	кремовый	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	светло-серый	1	47,600	6279 86 2

С Сталь €/шт.




### Крышка плоского угла пластик, гладкая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTGFRW	белоснежный	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	кремовый	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	светло-серый	2	17,000	6274 49 2

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, гладкая поверхность




### Крышка плоского угла пластик, рифленая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTKFRW	белоснежный	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	кремовый	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	светло-серый	2	20,000	6274 59 2

ПВХ поливинилхлорид €/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, рифленая поверхность



### Внутренний угол упрощенный, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-AI70170RW	белоснежный	1	67,000	6277 84 0
GS-AI70170CW	кремовый	1	67,000	6277 84 1
GS-AI70170LGR	светло-серый	1	67,000	6277 84 2

С Сталь €/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.



## Высота боковой стенки 170 мм, асимметричный




### Внутренний угол упрощенный, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AI90170RW	белоснежный	1	86,000	6277 94 0
GS-AI90170CW	кремовый	1	86,000	6277 94 1
GS-AI90170LGR	светло-серый	1	86,000	6277 94 2

**C** Сталь €/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.





### T-образная секция, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AT70170RW	белоснежный	1	172,000	6277 86 0
GS-AT70170CW	кремовый	1	172,000	6277 86 1
GS-AT70170LGR	светло-серый	1	172,000	6277 86 2

**C** Сталь €/шт.

T-образная подходит для настенного монтажа.




### T-образная секция, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-AT90170RW	белоснежный	1	186,000	6277 96 0
GS-AT90170CW	кремовый	1	186,000	6277 96 1
GS-AT90170LGR	светло-серый	1	186,000	6277 96 2

**C** Сталь €/шт.

T-образная подходит для настенного монтажа.




### Заглушка, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-E70170RW	белоснежный	1	9,500	6277 67 0
GS-E70170CW	кремовый	1	9,500	6277 67 1
GS-E70170LGR	светло-серый	1	9,500	6277 67 2

**C** Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




### Заглушка, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-E90170RW	белоснежный	1	12,000	6277 77 0
GS-E90170CW	кремовый	1	12,000	6277 77 1
GS-E90170LGR	светло-серый	1	12,000	6277 77 2

**C** Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 70 мм


Тип	Длина мм	Подходит для глубины короба	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
GS-TW70	2000	—	2	58,650	6277 09 0

**C** Сталь €/м

Разделительная перегородка в коробе при разных уровнях напряжения. Автоматический контакт при монтаже.



## Высота боковой стенки 170 мм, асимметричный




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GS-TW90</b>	2000	—	2	74,400	<b>6277 09 5</b>

**C** Сталь €/м

Разделительная перегородка в коробе при разных уровнях напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




### Кабельный зажим

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>KL80A</b>	20	0,680	<b>6288 64 0</b>

**PA** полиамид €/шт.

Кабельный зажим для надежного удержания кабеля и для фиксации разделительной перегородки в системах кабельных коробов GK, GS и GEK-A.



### Клемма подключения заземляющего провода

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>8AWR</b>	10	0,641	<b>6288 70 4</b>

**C** Сталь **G** гальванически оцинкованный €/шт.

Клемма подключения заземляющего провода для установки на основании кабельного канала и на разделительных полочках.



## Высота боковой стенки 170 мм, двойной короб




### Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GS-D70170RW</b>	белоснежный	2000	8	382,000	<b>6278 20 0</b>
<b>GS-D70170CW</b>	кремовый	2000	8	382,000	<b>6278 20 1</b>
<b>GS-D70170LGR</b>	светло-серый	2000	8	382,000	<b>6278 20 2</b>

**C** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GS-D90170RW</b>	белоснежный	2000	6	423,300	<b>6278 30 0</b>
<b>GS-D90170CW</b>	кремовый	2000	6	423,300	<b>6278 30 1</b>
<b>GS-D90170LGR</b>	светло-серый	2000	6	423,300	<b>6278 30 2</b>

**C** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Муфта, глубина короба 70 мм

Тип	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>GS-KUP70</b>	120	25	6,400	<b>6277 29 0</b>

**V2A** Сталь, нержавеющая 1.4301 €/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.




### Муфта, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>GS-KUP90</b>	—	25	8,200	<b>6277 29 4</b>

**V2A** Сталь, нержавеющая 1.4301 €/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.




### Монтажная коробка, одинарная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD6</b>	серый	5	5,600	<b>6288 61 0</b>
<b>71GD6</b>	серый	1	5,700	<b>6288 61 5</b>


**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстроразъемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.





## Высота боковой стенки 170 мм, двойной короб




### Монтажная коробка, двойная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD7</b>	серый	2	11,000	<b>6288 61 1</b>

PA полиамид €/шт.

Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.




### Разгрузка от натяжения

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>7ZE</b>	50	31,500	<b>6288 79 0</b>

PA полиамид €/шт.

Разгрузка от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробок 7GD и 71GD. Диапазон зажима кабеля до 14 мм




### Крышка внешнего угла из листовой стали, паз 80 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GS-OTRW</b>	белоснежный	2000	2	65,000	<b>6279 85 0</b>
<b>GS-OTCW</b>	кремовый	2000	2	65,000	<b>6279 85 1</b>
<b>GS-OTLGR</b>	светло-серый	2000	2	65,000	<b>6279 85 2</b>

C Сталь €/м

Крышка для закрытия установочного короба тип GEK-S и GEK-A.




### Крышка внешнего угла из листовой стали, паз 50 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GS-OT50RW</b>	белоснежный	2000	2	45,550	<b>6279 88 0</b>
<b>GS-OT50CW</b>	кремовый	2000	2	45,550	<b>6279 88 1</b>
<b>GS-OT50LGR</b>	светло-серый	2000	2	45,550	<b>6279 88 2</b>

C Сталь €/м

Крышка для кабельных коробов GEK-S. Конструкция из листовой стали.




### Защёлкивающая скоба

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>RKV3V</b>	20	0,120	<b>6288 70 0</b>

€/шт.

Защёлкивающая скоба для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба.




### Накладка на стык, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>G-SVS70170RW</b>	белоснежный	1	6,000	<b>6279 76 8</b>
<b>G-SVS70170CW</b>	кремовый	1	6,000	<b>6279 76 9</b>
<b>G-SVS70170LGR</b>	светло-серый	1	6,000	<b>6279 77 0</b>

C Сталь €/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



### Накладка на стык, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>G-SVS90170RW</b>	белоснежный	1	6,700	<b>6279 78 4</b>
<b>G-SVS90170CW</b>	кремовый	1	6,700	<b>6279 78 5</b>
<b>G-SVS90170LGR</b>	светло-серый	1	6,700	<b>6279 78 6</b>

C Сталь €/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



## Высота боковой стенки 170 мм, двойной короб

### Внешний угол, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DA70170RW	белоснежный	1	0,000	6278 21 0
GS-DA70170CW	кремовый	1	0,000	6278 21 1
GS-DA70170LGR	светло-серый	1	0,000	6278 21 2

С Сталь

€/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.



### Внешний угол, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DA90170RW	белоснежный	1	0,000	6278 31 0
GS-DA90170CW	кремовый	1	0,000	6278 31 1
GS-DA90170LGR	светло-серый	1	0,000	6278 31 2

С Сталь

€/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.



### Крышка внешнего угла из листовой стали, паз 80 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-OTARW	белоснежный	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	кремовый	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	светло-серый	1	21,400	6279 87 2

С Сталь

€/шт.

Крышка для настенного монтажа.



### Крышка внешнего угла из листовой стали, паз 50 мм




Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
GS-OT50RW	белоснежный	2000	2	45,550	6279 88 0
GS-OT50CW	кремовый	2000	2	45,550	6279 88 1
GS-OT50LGR	светло-серый	2000	2	45,550	6279 88 2

С Сталь

€/м

Крышка для кабельных коробов GEK-S.  
Конструкция из листовой стали.



### Восходящий плоский угол, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DFS70170RW	белоснежный	1	0,000	6278 22 0
GS-DFS70170CW	кремовый	1	0,000	6278 22 1
GS-DFS70170LGR	светло-серый	1	0,000	6278 22 2

С Сталь

€/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.



### Восходящий плоский угол, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DFS90170RW	белоснежный	1	0,000	6278 32 0
GS-DFS90170CW	кремовый	1	0,000	6278 32 1
GS-DFS90170LGR	светло-серый	1	0,000	6278 32 2

С Сталь

€/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.



### Нисходящий плоский угол, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DFF70170RW	белоснежный	1	0,000	6278 23 0
GS-DFF70170CW	кремовый	1	0,000	6278 23 1
GS-DFF70170LGR	светло-серый	1	0,000	6278 23 2


С Сталь

€/шт.

Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Высота боковой стенки 170 мм, двойной короб




### Нисходящий плоский угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DFF90170RW	белоснежный	1	0,000	6278 33 0
GS-DFF90170CW	кремовый	1	0,000	6278 33 1
GS-DFF90170LGR	светло-серый	1	0,000	6278 33 2

С Сталь €/шт.


Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.



### Крышка плоского угла, листовая сталь, паз 80

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-OTFRW	белоснежный	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	кремовый	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	светло-серый	1	47,600	6279 86 2


С Сталь €/шт.



### Крышка плоского угла, листовая сталь, паз 50

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-OT50FRW	белоснежный	1	0,000	6279 99 0
GS-OT50FCW	кремовый	1	0,000	6279 99 1
GS-OT50FLGR	светло-серый	1	0,000	6279 99 2

С Сталь €/шт.




### Внутренний угол упрощенный, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DI70170RW	белоснежный	1	0,000	6278 24 0
GS-DI70170CW	кремовый	1	0,000	6278 24 1
GS-DI70170LGR	светло-серый	1	0,000	6278 24 2

С Сталь €/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




### Внутренний угол упрощенный, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DI90170RW	белоснежный	1	0,000	6278 34 0
GS-DI90170CW	кремовый	1	0,000	6278 34 1
GS-DI90170LGR	светло-серый	1	0,000	6278 34 2

С Сталь €/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.




### Т-образная секция, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DT70170RW	белоснежный	1	188,100	6278 26 0
GS-DT70170CW	кремовый	1	188,100	6278 26 1
GS-DT70170LGR	светло-серый	1	188,100	6278 26 2

С Сталь €/шт.

Т-образная подходит для настенного монтажа.



### Т-образная секция, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DT90170RW	белоснежный	1	207,000	6278 36 0
GS-DT90170CW	кремовый	1	207,000	6278 36 1
GS-DT90170LGR	светло-серый	1	207,000	6278 36 2

С Сталь €/шт.

Т-образная подходит для настенного монтажа.



## Высота боковой стенки 170 мм, двойной короб




### Заглушка, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-E70170RW	белоснежный	1	9,500	6277 67 0
GS-E70170CW	кремовый	1	9,500	6277 67 1
GS-E70170LGR	светло-серый	1	9,500	6277 67 2

**C** Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




### Заглушка, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GS-E90170RW	белоснежный	1	12,000	6277 77 0
GS-E90170CW	кремовый	1	12,000	6277 77 1
GS-E90170LGR	светло-серый	1	12,000	6277 77 2

**C** Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 70 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
	мм				
GS-TW70	2000	—	2	58,650	6277 09 0

**C** Сталь €/м

Разделительная перегородка в коробе при разных уровнях напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 90 мм

Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
	мм				
GS-TW90	2000	—	2	74,400	6277 09 5

**C** Сталь €/м

Разделительная перегородка в коробе при разных уровнях напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




### Кабельный зажим

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KL80A	20	0,680	6288 64 0

**PA** полиамид €/шт.

Кабельный зажим для надежного удержания кабеля и для фиксации разделительной перегородки в системах кабельных коробов GK, GS и GEK-A.




### Клемма подключения заземляющего провода


Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
8AWR	10	0,641	6288 70 4

**C** Сталь **G** гальванически оцинкованный €/шт.

Клемма подключения заземляющего провода для установки на основании кабельного канала и на разделительных полочках.



## Высота боковой стенки 210 мм, асимметричный




### Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GS-A70210RW</b>	белоснежный	2000	8	415,000	<b>6278 00 0</b>
<b>GS-A70210CW</b>	кремовый	2000	8	415,000	<b>6278 00 1</b>
<b>GS-A70210LGR</b>	светло-серый	2000	8	415,000	<b>6278 00 2</b>

**C** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
<b>GS-A90210RW</b>	белоснежный	2000	6	447,000	<b>6278 10 0</b>
<b>GS-A90210CW</b>	кремовый	2000	6	447,000	<b>6278 10 1</b>
<b>GS-A90210LGR</b>	светло-серый	2000	6	447,000	<b>6278 10 2</b>

**C** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Муфта, глубина короба 70 мм

Тип	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>GS-KUP70</b>	120	25	6,400	<b>6277 29 0</b>

**V2A** Сталь, нержавеющая 1.4301 €/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.





### Муфта, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>GS-KUP90</b>	—	25	8,200	<b>6277 29 4</b>

**V2A** Сталь, нержавеющая 1.4301 €/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.




### Монтажная коробка, одинарная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD6</b>	серый	5	5,600	<b>6288 61 0</b>
<b>71GD6</b>	серый	1	5,700	<b>6288 61 5</b>

**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстроразъемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.



# Высота боковой стенки 210 мм, асимметричный




## Монтажная коробка, двойная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD7</b>	серый	2	11,000	<b>6288 61 1</b>

**PA** полиамид

€/шт.

Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.




## Разгрузка от натяжения

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>7ZE</b>	50	31,500	<b>6288 79 0</b>

**PA** полиамид

€/шт.

Разгрузка от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробок 7GD и 71GD. Диапазон зажима кабеля до 14 мм




## Крышка короба из листовой стали

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GS-OTRW</b>	белоснежный	2000	2	65,000	<b>6279 85 0</b>
<b>GS-OTCW</b>	кремовый	2000	2	65,000	<b>6279 85 1</b>
<b>GS-OTLGR</b>	светло-серый	2000	2	65,000	<b>6279 85 2</b>

**C** Сталь

€/м

Крышка для закрытия установочного короба тип GEK-S и GEK-A.




## Крышка короба, пластик, гладкая

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GK-OTGRW</b>	белоснежный	2000	16	27,500	<b>6278 68 0</b>
<b>GK-OTGCW</b>	кремовый	2000	16	27,500	<b>6278 68 1</b>
<b>GK-OTGLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,500	<b>6278 68 2</b>

**PBX** поливинилхлорид

€/м

Гладкая крышка для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




## Крышка короба, пластик, рифленая

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GK-OTKRW</b>	белоснежный	2000	16	27,000	<b>6278 78 0</b>
<b>GK-OTKCW</b>	кремовый	2000	16	27,000	<b>6278 78 1</b>
<b>GK-OTKLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,000	<b>6278 78 2</b>

**PBX** поливинилхлорид

€/м

Рифленая крышка для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




## Защёлкивающая скоба

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>RKV3V</b>	20	0,120	<b>6288 70 0</b>

€/шт.

Защёлкивающая скоба для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба.




## Накладка на стык, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>G-SVS70210RW</b>	белоснежный	1	6,700	<b>6279 77 2</b>
<b>G-SVS70210CW</b>	кремовый	1	6,700	<b>6279 77 3</b>
<b>G-SVS70210LGR</b>	светло-серый	1	6,700	<b>6279 77 4</b>


**C** Сталь

€/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



## Высота боковой стенки 210 мм, асимметричный




### Накладка на стык, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
G-SVS90210RW	белоснежный	1	7,500	6279 78 8
G-SVS90210CW	кремовый	1	7,500	6279 78 9
G-SVS90210LGR	светло-серый	1	7,500	6279 79 0

**C** Сталь €/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.





### Внешний угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-AA70210RW	белоснежный	1	279,000	6278 01 0
GS-AA70210CW	кремовый	1	279,000	6278 01 1
GS-AA70210LGR	светло-серый	1	279,000	6278 01 2

**C** Сталь €/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




### Внешний угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-AA90210RW	белоснежный	1	309,000	6278 11 0
GS-AA90210CW	кремовый	1	309,000	6278 11 1
GS-AA90210LGR	светло-серый	1	309,000	6278 11 2

**C** Сталь €/шт.


Внешний угол для настенного монтажа.



### Крышка внешнего угла из листовой стали

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-OTARW	белоснежный	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	кремовый	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	светло-серый	1	21,400	6279 87 2

**C** Сталь €/шт.




### Крышка внешнего угла, пластик, гладкий

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTGARW	белоснежный	2	14,000	6274 79 0
GK-OTGACW	кремовый	2	14,000	6274 79 1
GK-OTGALGR	светло-серый	2	14,000	6274 79 2

**ПВХ** поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, гладкая поверхность




### Крышка внешнего угла, пластик, рифленый

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTKARW	белоснежный	2	16,000	6274 89 0
GK-OTKACW	кремовый	2	16,000	6274 89 1
GK-OTKALGR	светло-серый	2	16,000	6274 89 2

**ПВХ** поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, рифленая поверхность




### Восходящий плоский угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-AFS70210RW	белоснежный	1	162,000	6278 02 0
GS-AFS70210CW	кремовый	1	162,000	6278 02 1
GS-AFS70210LGR	светло-серый	1	162,000	6278 02 2

**C** Сталь €/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.




## Высота боковой стенки 210 мм, асимметричный



### Восходящий плоский угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-AFS90210RW	белоснежный	1	175,000	6278 12 0
GS-AFS90210CW	кремовый	1	175,000	6278 12 1
GS-AFS90210LGR	светло-серый	1	175,000	6278 12 2


**C** Сталь €/шт.  
Восходящий плоский угол для настенного монтажа.



### Нисходящий плоский угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-AFF70210RW	белоснежный	1	162,000	6278 03 0
GS-AFF70210CW	кремовый	1	162,000	6278 03 1
GS-AFF70210LGR	светло-серый	1	162,000	6278 03 2


**C** Сталь €/шт.  
Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.



### Нисходящий плоский угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-AFF90210RW	белоснежный	1	175,000	6278 13 0
GS-AFF90210CW	кремовый	1	175,000	6278 13 1
GS-AFF90210LGR	светло-серый	1	175,000	6278 13 2


**C** Сталь €/шт.  
Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.



### Крышка плоского угла, листовая сталь

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-OTFRW	белоснежный	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	кремовый	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	светло-серый	1	47,600	6279 86 2


**C** Сталь €/шт.



### Крышка плоского угла пластик, гладкая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTGFRW	белоснежный	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	кремовый	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	светло-серый	2	17,000	6274 49 2


**ПВХ** поливинилхлорид €/шт.  
Крышка плоского угла из ПВХ, гладкая поверхность



### Крышка плоского угла пластик, рифленая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTKFRW	белоснежный	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	кремовый	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	светло-серый	2	20,000	6274 59 2


**ПВХ** поливинилхлорид €/шт.  
Крышка плоского угла из ПВХ, рифленая поверхность



### Внутренний угол упрощенный, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-AI70210RW	белоснежный	1	75,000	6278 05 0
GS-AI70210CW	кремовый	1	75,000	6278 05 1
GS-AI70210LGR	светло-серый	1	75,000	6278 05 2


**C** Сталь €/шт.  
Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.





## Высота боковой стенки 210 мм, асимметричный

### Внутренний угол упрощенный, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>GS-AI90210CW</b>	кремовый	1	95,000	<b>6278 14 1</b>
<b>GS-AI90210LGR</b>	светло-серый	1	95,000	<b>6278 14 2</b>

**C** Сталь €/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.



### T-образная секция, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>GS-AT70210CW</b>	кремовый	1	202,000	<b>6278 06 1</b>
<b>GS-AT70210LGR</b>	светло-серый	1	202,000	<b>6278 06 2</b>

**C** Сталь €/шт.

T-образная подходит для настенного монтажа.




### T-образная секция, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>GS-AT90210CW</b>	кремовый	1	216,000	<b>6278 16 1</b>
<b>GS-AT90210LGR</b>	светло-серый	1	216,000	<b>6278 16 2</b>

**C** Сталь €/шт.

T-образная подходит для настенного монтажа.



### Заглушка, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>GS-E70210CW</b>	кремовый	1	12,000	<b>6278 07 1</b>
<b>GS-E70210LGR</b>	светло-серый	1	12,000	<b>6278 07 2</b>


**C** Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.



### Заглушка, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>GS-E90210CW</b>	кремовый	1	14,000	<b>6278 17 1</b>
<b>GS-E90210LGR</b>	светло-серый	1	14,000	<b>6278 17 2</b>


**C** Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.



### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 70 мм



Тип	Длина мм	Подходит для глубины короба	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№

**C** Сталь €/м

Разделительная перегородка в коробе при разных уровнях напряжения. Автоматический контакт при монтаже.



## Высота боковой стенки 210 мм, асимметричный




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Подходит для глубины короба	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
<b>GS-TW90</b>	2000	—	2	74,400	<b>6277 09 5</b>

**C** Сталь €/м

Разделительная перегородка в коробе при разных уровнях напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




### Кабельный зажим

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>KL80A</b>	20	0,680	<b>6288 64 0</b>

**PA** полиамид €/шт.

Кабельный зажим для надежного удержания кабеля и для фиксации разделительной перегородки в системах кабельных коробов GK, GS и GEK-A.




### Клемма подключения заземляющего провода


Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>8AWR</b>	10	0,641	<b>6288 70 4</b>

**C** Сталь **G** гальванически оцинкованный €/шт.

Клемма подключения заземляющего провода для установки на основании кабельного канала и на разделительных полочках.



## Высота боковой стенки 210 мм, двойной короб




### Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
GS-D70210RW	кремовый	2000	8	420,000	6278 40 1
GS-D70210CW	белоснежный	2000	8	420,000	6278 40 0
GS-D70210LGR	светло-серый	2000	8	420,000	6278 40 2

**C** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Короб для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
			м	кг/100 м	
GS-D90210RW	белоснежный	2000	6	0,000	6278 50 0
GS-D90210CW	кремовый	2000	6	0,000	6278 50 1
GS-D90210LGR	светло-серый	2000	6	0,000	6278 50 2

**C** Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий GS имеет в своем распоряжении фиксирующую накладку для установки разделительной перегородки из листовой стали. Выравнивание потенциалов нижних частей осуществляется с помощью муфты. Заземление и выравнивание потенциалов между верхней и нижней частью обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 76,5 мм.

Дополнительная длина нижних и верхних частей короба (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона покрытых лаком коробов для монтажа электроустановочных изделий покрыта пленкой.




### Муфта, глубина короба 70 мм

Тип	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-KUP70	120	25	6,400	6277 29 0

**V2A** Сталь, нержавеющая 1.4301 €/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.




### Муфта, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-KUP90	—	25	8,200	6277 29 4

**V2A** Сталь, нержавеющая 1.4301 €/шт.

Муфта для соединения нижних частей короба. Таким образом обеспечивается выравнивание потенциалов между нижними частями каналов.



### Монтажная коробка, одинарная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
71GD6	серый	5	5,600	6288 61 0
71GD6	серый	1	5,700	6288 61 5

**PA** полиамид €/шт.

Монтажная коробка для системы выключателей, с откидной и при необходимости быстроразъемной нижней частью, с подводными отверстиями для диаметра провода до 14 мм.



# Высота боковой стенки 210 мм, двойной короб




## Монтажная коробка, двойная

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>71GD7</b>	серый	2	11,000	<b>6288 61 1</b>

**PA** полиамид

€/шт.

Монтажная коробка для серии выключателей Standard для установки 2 отдельных устройств или многосекционной розетки с защитным контактом.




## Разгрузка от натяжения

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>7ZE</b>	50	31,500	<b>6288 79 0</b>

**PA** полиамид

€/шт.

Разгрузка от натяжения с защелками, подходит для монтажных коробок 7GD и 71GD. Диапазон зажима кабеля до 14 мм




## Крышка короба из листовой стали

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GS-OTRW</b>	белоснежный	2000	2	65,000	<b>6279 85 0</b>
<b>GS-OTCW</b>	кремовый	2000	2	65,000	<b>6279 85 1</b>
<b>GS-OTLGR</b>	светло-серый	2000	2	65,000	<b>6279 85 2</b>

**C** Сталь

€/м

Крышка для закрытия установочного короба тип GEK-S и GEK-A.




## Крышка короба, пластик, гладкая

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GK-OTGRW</b>	белоснежный	2000	16	27,500	<b>6278 68 0</b>
<b>GK-OTGCW</b>	кремовый	2000	16	27,500	<b>6278 68 1</b>
<b>GK-OTGLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,500	<b>6278 68 2</b>

**PBX** поливинилхлорид

€/м

Гладкая крышка для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




## Крышка короба, пластик, рифленая

Тип	Цвет	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
		мм	м	кг/100 м	
<b>GK-OTKRW</b>	белоснежный	2000	16	27,000	<b>6278 78 0</b>
<b>GK-OTKCW</b>	кремовый	2000	16	27,000	<b>6278 78 1</b>
<b>GK-OTKLGR</b>	светло-серый	2000	16	27,000	<b>6278 78 2</b>

**PBX** поливинилхлорид

€/м

Рифленая крышка для применения в кабельных коробах с отверстием 76,5.




## Защёлкивающая скоба

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	шт.	кг/100 шт.	
<b>RKV3V</b>	20	0,120	<b>6288 70 0</b>

€/шт.

Защёлкивающая скоба для механического и электрического соединения верхних и нижних частей короба.




## Накладка на стык, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
<b>G-SVS70210RW</b>	белоснежный	1	6,700	<b>6279 77 2</b>
<b>G-SVS70210CW</b>	кремовый	1	6,700	<b>6279 77 3</b>
<b>G-SVS70210LGR</b>	светло-серый	1	6,700	<b>6279 77 4</b>


**C** Сталь

€/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.



## Высота боковой стенки 210 мм, двойной короб




### Накладка на стык, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
G-SVS90210RW	белоснежный	1	7,500	6279 78 8
G-SVS90210CW	кремовый	1	7,500	6279 78 9
G-SVS90210LGR	светло-серый	1	7,500	6279 79 0

**C** Сталь €/шт.

Накладка на стык для закрытия отпиленных концов короба.




### Внешний угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DA70210RW	белоснежный	1	0,000	6278 41 0
GS-DA70210CW	кремовый	1	0,000	6278 41 1
GS-DA70210LGR	светло-серый	1	0,000	6278 41 2

**C** Сталь €/шт.

Внешний угол для настенного монтажа.




### Внешний угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DA90210RW	белоснежный	1	0,000	6278 51 0
GS-DA90210CW	кремовый	1	0,000	6278 51 1
GS-DA90210LGR	светло-серый	1	0,000	6278 51 2

**C** Сталь €/шт.


Внешний угол для настенного монтажа.



### Крышка внешнего угла из листовой стали

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-OTARW	белоснежный	1	21,400	6279 87 0
GS-OTACW	кремовый	1	21,400	6279 87 1
GS-OTALGR	светло-серый	1	21,400	6279 87 2

**C** Сталь €/шт.




### Крышка внешнего угла, пластик, гладкий

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTGARW	белоснежный	2	14,000	6274 79 0
GK-OTGACW	кремовый	2	14,000	6274 79 1
GK-OTGALGR	светло-серый	2	14,000	6274 79 2

**ПВХ** поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, гладкая поверхность




### Крышка внешнего угла, пластик, рифленый

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTKARW	белоснежный	2	16,000	6274 89 0
GK-OTKACW	кремовый	2	16,000	6274 89 1
GK-OTKALGR	светло-серый	2	16,000	6274 89 2

**ПВХ** поливинилхлорид €/шт.

Крышка внешнего угла из ПВХ, рифленая поверхность



### Восходящий плоский угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DFS70210RW	белоснежный	1	0,000	6278 42 0
GS-DFS70210CW	кремовый	1	0,000	6278 42 1
GS-DFS70210LGR	светло-серый	1	0,000	6278 42 2

**C** Сталь €/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.



## Высота боковой стенки 210 мм, двойной короб




### Восходящий плоский угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DFS90210RW	белоснежный	1	0,000	6278 52 0
GS-DFS90210CW	кремовый	1	0,000	6278 52 1
GS-DFS90210LGR	светло-серый	1	0,000	6278 52 2

**C** Сталь €/шт.

Восходящий плоский угол для настенного монтажа.




### Нисходящий плоский угол, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DFF70210RW	белоснежный	1	0,000	6278 43 0
GS-DFF70210CW	кремовый	1	0,000	6278 43 1
GS-DFF70210LGR	светло-серый	1	0,000	6278 43 2

**C** Сталь €/шт.

Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.




### Нисходящий плоский угол, глубина короба 90 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DFF90210RW	белоснежный	1	0,000	6278 53 0
GS-DFF90210CW	кремовый	1	0,000	6278 53 1
GS-DFF90210LGR	светло-серый	1	0,000	6278 53 2

**C** Сталь €/шт.

Нисходящий плоский угол для настенного монтажа.




### Крышка плоского угла, листовая сталь

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-OTFRW	белоснежный	1	47,600	6279 86 0
GS-OTFCW	кремовый	1	47,600	6279 86 1
GS-OTFLGR	светло-серый	1	47,600	6279 86 2

**C** Сталь €/шт.

Крышка плоского угла для настенного монтажа.




### Крышка плоского угла пластик, гладкая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTGFRW	белоснежный	2	17,000	6274 49 0
GK-OTGFCW	кремовый	2	17,000	6274 49 1
GK-OTGFLGR	светло-серый	2	17,000	6274 49 2

**ПВХ** поливинилхлорид €/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, гладкая поверхность




### Крышка плоского угла пластик, рифленая

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GK-OTKFRW	белоснежный	2	20,000	6274 59 0
GK-OTKFCW	кремовый	2	20,000	6274 59 1
GK-OTKFLGR	светло-серый	2	20,000	6274 59 2

**ПВХ** поливинилхлорид €/шт.

Крышка плоского угла из ПВХ, рифленая поверхность




### Внутренний угол упрощенный, глубина короба 70 мм

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DI70210RW	белоснежный	1	0,000	6278 44 0
GS-DI70210CW	кремовый	1	0,000	6278 44 1
GS-DI70210LGR	светло-серый	1	0,000	6278 44 2


**C** Сталь €/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.



## Высота боковой стенки 210 мм, двойной короб

### Внутренний угол упрощенный, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DI90210RW	белоснежный	1	0,000	6278 54 0
GS-DI90210CW	кремовый	1	0,000	6278 54 1
GS-DI90210LGR	светло-серый	1	0,000	6278 54 2

С Сталь €/шт.

Внутренний угол упрощает монтаж короба GS.



### Т-образная секция, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DT70210RW	белоснежный	1	207,000	6278 46 0
GS-DT70210CW	кремовый	1	207,000	6278 46 1
GS-DT70210LGR	светло-серый	1	207,000	6278 46 2

С Сталь €/шт.

Т-образная подходит для настенного монтажа.




### Т-образная секция, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-DT90210RW	белоснежный	1	226,000	6278 56 0
GS-DT90210CW	кремовый	1	226,000	6278 56 1
GS-DT90210LGR	светло-серый	1	226,000	6278 56 2

С Сталь €/шт.

Т-образная подходит для настенного монтажа.



### Заглушка, глубина короба 70 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-E70210RW	белоснежный	1	12,000	6278 07 0
GS-E70210CW	кремовый	1	12,000	6278 07 1
GS-E70210LGR	светло-серый	1	12,000	6278 07 2


С Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.



### Заглушка, глубина короба 90 мм



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		шт.	кг/100 шт.	
GS-E90210RW	белоснежный	1	14,000	6278 17 0
GS-E90210CW	кремовый	1	14,000	6278 17 1
GS-E90210LGR	светло-серый	1	14,000	6278 17 2


С Сталь €/шт.

Заглушка для кабельного короба GS.

В объем поставки входит 2 муфты.



### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 70 мм



Тип	Длина	Подходит для глубины короба	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм		м	кг/100 м	
GS-TW70	2000	—	2	58,650	6277 09 0

С Сталь €/м

Разделительная перегородка в коробе при разных уровнях напряжения. Автоматический контакт при монтаже.



## Высота боковой стенки 210 мм, двойной короб




### Разделительная перегородка из листовой стали, глубина короба 90 мм

Тип	Длина мм	Подходит для глубины короба	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
<b>GS-TW90</b>	2000	—	2	74,400	<b>6277 09 5</b>

**C** Сталь €/м

Разделительная перегородка в коробе при разных уровнях напряжения. Автоматический контакт при монтаже.




### Кабельный зажим

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>KL80A</b>	20	0,680	<b>6288 64 0</b>

**PA** полиамид €/шт.

Кабельный зажим для надежного удержания кабеля и для фиксации разделительной перегородки в системах кабельных коробов GK, GS и GEK-A.



### Клемма подключения заземляющего провода

Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>8AWR</b>	10	0,641	<b>6288 70 4</b>

**C** Сталь **G** гальванически оцинкованный €/шт.

Клемма подключения заземляющего провода для установки на основании кабельного канала и на разделительных полочках.

