







Системы розеток Modul 45

	Розетка с заземляющим контактом	Угол установки 0° Угол установки 33°	52 52
	Розетка с заземляющим контактом	Угол установки 0° Угол установки 33°	53 53
	Розетка со стержнем заземления, с возможностью кодировки	Угол установки 0° Угол установки 33° Кодировочный стержень	54 55 55
	Розетка, швейцарский стандарт	Угол установки 0°	55
	Розетка, датский стандарт	Угол установки 0°	55
	Аксессуары	Разгрузка от натяжения модуль защиты от перенапряжения	56 56

Розетки, Modul 45



Розетка с заземляющим контактом 0°

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-D0 RW1	белоснежный	20	3,800	6117 00 1
SKS-D0 ROR1	оранжевый	20	3,800	6117 00 3
SKS-D0 MZGN1	зеленый	20	3,800	6117 00 5
SKS-D0 SRO1	красный	20	3,800	6117 00 7
SKS-D0 SWGR1	цвет: черный	20	3,800	6117 00 8
SKS-D0 AL1	алюминиевый лак	20	3,800	6117 00 9

поликарбонат поликарбонат **D** €/шт.

Розетка с заземляющим контактом одинарная 0°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-D0 RW2	белоснежный	10	7,500	6117 01 2
SKS-D0 ROR2	оранжевый	10	7,500	6117 01 4
SKS-D0 MZGN2	зеленый	10	7,500	6117 01 6
SKS-D0 SRO2	красный	10	7,500	6117 01 8
SKS-D0 SWGR2	цвет: черный	10	7,500	6117 01 9
SKS-D0 AL2	алюминиевый лак	10	7,500	6117 02 0






поликарбонат поликарбонат **D** €/шт.

Розетка с заземляющим контактом двойная 0°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-D0 RW3	белоснежный	4	10,300	6117 02 3
SKS-D0 ROR3	оранжевый	4	10,300	6117 02 5
SKS-D0 MZGN3	зеленый	4	10,300	6117 02 7
SKS-D0 SRO3	красный	4	10,300	6117 02 9
SKS-D0 SWGR3	цвет: черный	4	10,300	6117 03 0
SKS-D0 AL3	алюминиевый лак	4	10,300	6117 03 1

поликарбонат поликарбонат **D** €/шт.

Розетка с заземляющим контактом тройная 0°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



Розетка с заземляющим контактом 33°

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-D3 RW1	белоснежный	20	3,800	6117 04 1
SKS-D3 ROR1	оранжевый	20	3,800	6117 04 3
SKS-D3 MZGN1	зеленый	20	3,800	6117 04 5
SKS-D3 SRO1	красный	20	3,800	6117 04 7
SKS-D3 SWGR1	цвет: черный	20	3,800	6117 04 8
SKS-D3 AL1	алюминиевый лак	20	3,800	6117 04 9




поликарбонат поликарбонат **D** €/шт.

Розетка с заземляющим контактом одинарная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-D3 RW2	белоснежный	10	7,500	6117 05 2
SKS-D3 ROR2	оранжевый	10	7,500	6117 05 4
SKS-D3 MZGN2	зеленый	10	7,500	6117 05 6
SKS-D3 SRO2	красный	10	7,500	6117 05 8
SKS-D3 SWGR2	цвет: черный	10	7,500	6117 05 9
SKS-D3 AL2	алюминиевый лак	10	7,500	6117 06 0


поликарбонат поликарбонат **D** €/шт.

Розетка с заземляющим контактом двойная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.





Розетка с заземляющим контактом 33°




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-D3 RW3	белоснежный	4	10,300	6117 06 3
SKS-D3 ROR3	оранжевый	4	10,300	6117 06 5
SKS-D3 MZGN3	зеленый	4	10,300	6117 06 7
SKS-D3 SRO3	красный	4	10,300	6117 06 9
SKS-D3 SWGR3	цвет: черный	4	10,300	6117 07 0
SKS-D3 AL3	алюминиевый лак	4	10,300	6117 07 1

поликарбонат поликарбонат **D** €/шт.

Розетка с заземляющим контактом тройная 33°, с повышенной защитой от прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



Розетка со стержнем заземления 0°



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-F0 RW1	белоснежный	20	3,800	6117 10 2
SKS-F0 ROR1	оранжевый	20	3,800	6117 10 4
SKS-F0 MZGN1	зеленый	20	3,800	6117 10 6
SKS-F0 SRO1	красный	20	3,800	6117 10 8
SKS-F0 SWGR1	цвет: черный	20	3,800	6117 10 9
SKS-F0 AL1	алюминиевый лак	20	3,800	6117 11 0

поликарбонат поликарбонат **D L** €/шт.



Розетка с заземляющим контактом одинарная 0°, с повышенной защитой прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-F0 RW2	белоснежный	10	7,500	6117 11 1
SKS-F0 ROR2	оранжевый	10	7,500	6117 11 3
SKS-F0 MZGN2	зеленый	10	7,500	6117 11 5
SKS-F0 SRO2	красный	10	7,500	6117 11 7
SKS-F0 SWGR2	цвет: черный	10	7,500	6117 11 8
SKS-F0 AL2	алюминиевый лак	10	7,500	6117 11 9

поликарбонат поликарбонат **D L** €/шт.

Розетка с заземляющим контактом двойная 0°, с повышенной защитой прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.




Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-F0 RW3	белоснежный	4	12,000	6117 12 3
SKS-F0 ROR3	оранжевый	4	12,000	6117 12 5
SKS-F0 MZGN3	зеленый	4	12,000	6117 12 7
SKS-F0 SRO3	красный	4	12,000	6117 12 9
SKS-F0 SWGR3	цвет: черный	4	12,000	6117 13 0
SKS-F0 AL3	алюминиевый лак	4	12,000	6117 13 1

поликарбонат поликарбонат **D L** €/шт.

Розетка с заземляющим контактом тройная 0°, с повышенной защитой прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Розетка со стержнем заземления 33°



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-F3 RW1	белоснежный	20	3,800	6117 14 0
SKS-F3 ROR1	оранжевый	20	3,800	6117 14 2
SKS-F3 MZGN1	зеленый	20	3,800	6117 14 4
SKS-F3 SRO1	красный	20	3,800	6117 14 6
SKS-F3 SWGR1	цвет: черный	20	3,800	6117 14 7
SKS-F3 AL1	алюминиевый лак	20	3,800	6117 14 8

поликарбонат поликарбонат **D L** €/шт.

Розетка с заземляющим контактом одинарная 33°, с повышенной защитой прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.





Розетка со стержнем заземления 33°

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-F3 RW2	белоснежный	10	7,500	6117 15 1
SKS-F3 ROR2	оранжевый	10	7,500	6117 15 3
SKS-F3 MZGN2	зеленый	10	7,500	6117 15 5
SKS-F3 SRO2	красный	10	7,500	6117 15 7
SKS-F3 SWGR2	цвет: черный	10	7,500	6117 15 8
SKS-F3 AL2	алюминиевый лак	10	7,500	6117 15 9

поликарбонат поликарбонат

D L
€/шт.



Розетка с заземляющим контактом двойная 33°, с повышенной защитой прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-F3 RW3	белоснежный	4	10,300	6117 16 2
SKS-F3 ROR3	оранжевый	4	10,300	6117 16 4
SKS-F3 MZGN3	зеленый	4	10,300	6117 16 6
SKS-F3 SRO3	красный	4	10,300	6117 16 8
SKS-F3 SWGR3	цвет: черный	4	10,300	6117 16 9
SKS-F3 AL3	алюминиевый лак	4	10,300	6117 17 0

поликарбонат поликарбонат

D L
€/шт.

Розетка с заземляющим контактом тройная 33°, с повышенной защитой прикосновений, со штекерными зажимами, 2-полюсная 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



Розетка со стержнем заземления 0° – кодированное исполнение

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-FC0 RW1	белоснежный	20	3,800	6106 67 1
SKS-FC0 ROR1	оранжевый	20	3,800	6106 67 3
SKS-FC0 MZGN1	зеленый	20	3,800	6106 67 5
SKS-FC0 SRO1	красный	20	3,800	6106 67 7
SKS-FC0 AL1	алюминиевый лак	20	3,800	6106 67 9

поликарбонат поликарбонат

L €/шт.

Розетка с заземляющим контактом одинарная 0° в кодированном исполнении, с повышенной защитой прикосновений, с 2-полюсными клеммами, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Розетка может использоваться в сочетании с кодировочным ключом типа CST-SKS.

Указание: кодировочный ключ не входит в объем поставки.

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-FC0 RW2	белоснежный	10	7,500	6106 68 1
SKS-FC0 ROR2	оранжевый	10	7,500	6106 68 3
SKS-FC0 MZGN2	зеленый	10	7,500	6106 68 5
SKS-FC0 SRO2	красный	10	7,500	6106 68 7
SKS-FC0 AL2	алюминиевый лак	10	7,500	6106 68 9

поликарбонат поликарбонат

L €/шт.

Розетка с заземляющим контактом двойная 0° в кодированном исполнении, с повышенной защитой прикосновений, с 2-полюсными клеммами, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Розетка может использоваться в сочетании с кодировочным ключом типа CST-SKS.

Указание: кодировочный ключ не входит в объем поставки.

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-FC0 RW3	белоснежный	4	10,300	6106 69 1
SKS-FC0 ROR3	оранжевый	4	10,300	6106 69 3
SKS-FC0 MZGN3	зеленый	4	10,300	6106 69 5
SKS-FC0 SRO3	красный	4	10,300	6106 69 7
SKS-FC0 AL3	алюминиевый лак	4	10,300	6106 69 9






поликарбонат поликарбонат


L €/шт.

Розетка с заземляющим контактом тройная 0° в кодированном исполнении, с повышенной защитой прикосновений, с 2-полюсными клеммами, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Розетка может использоваться в сочетании с кодировочным ключом типа CST-SKS.

Указание: кодировочный ключ не входит в объем поставки.





Розетка со стержнем заземления 33° – кодированное исполнение

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-FC3 RW1	белоснежный	20	3,800	6106 70 1
SKS-FC3 ROR1	оранжевый	20	3,800	6106 70 3
SKS-FC3 MZGN1	зеленый	20	3,800	6106 70 5
SKS-FC3 SRO1	красный	20	3,800	6106 70 7
SKS-FC3 AL1	алюминиевый лак	20	3,800	6106 70 9

поликарбонат поликарбонат **L** €/шт.

Розетка с заземляющим контактом одинарная 33° в кодированном исполнении, с повышенной защитой прикосновений, с 2-полюсными клеммами, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Розетка может использоваться в сочетании с кодировочным ключом типа CST-SKS.

Указание: кодировочный ключ не входит в объем поставки.

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-FC3 RW2	белоснежный	10	7,500	6106 71 1
SKS-FC3 ROR2	оранжевый	10	7,500	6106 71 3
SKS-FC3 MZGN2	зеленый	10	7,500	6106 71 5
SKS-FC3 SRO2	красный	10	7,500	6106 71 7
SKS-FC3 AL2	алюминиевый лак	10	7,500	6106 71 9

поликарбонат поликарбонат **L** €/шт.

Розетка с заземляющим контактом двойная 33° в кодированном исполнении, с повышенной защитой прикосновений, с 2-полюсными клеммами, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Розетка может использоваться в сочетании с кодировочным ключом типа CST-SKS.

Указание: кодировочный ключ не входит в объем поставки.



Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-FC3 RW3	белоснежный	4	10,300	6106 72 1
SKS-FC3 ROR3	оранжевый	4	10,300	6106 72 3
SKS-FC3 MZGN3	зеленый	4	10,300	6106 72 5
SKS-FC3 SRO3	красный	4	10,300	6106 72 7
SKS-FC3 AL3	алюминиевый лак	4	10,300	6106 72 9

поликарбонат поликарбонат **L** €/шт.

Розетка с заземляющим контактом тройная 33° в кодированном исполнении, с повышенной защитой прикосновений, с 2-полюсными клеммами, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.

Розетка может использоваться в сочетании с кодировочным ключом типа CST-SKS.

Указание: кодировочный ключ не входит в объем поставки.



Ключ

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
CST-SKS	черный	10	1,200	6106 73 5

поликарбонат поликарбонат **L** €/шт.

Кодировочный ключ для розетки со стержнем заземления – кодированное исполнение



Розетка, швейцарский стандарт 0°

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-CH0 RW1	белоснежный	1	3,400	6117 20 0

поликарбонат поликарбонат **D** €/шт.

Одинарная розетка 0°, швейцарский стандарт (SEV), со штекерными зажимами, 2-полюсная, 10 А, 250 V~, тип 13, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.




Розетка, датский стандарт 0°

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-DK0 RW1	белоснежный	20	3,050	6117 20 2

поликарбонат поликарбонат **D** €/шт.

Одинарная розетка. 0°, датский стандарт, с повышенной защитой касания, с 2-полюсными резьбовыми клеммами, 16 А, 250 V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



07 EGS_Katalog_2010_Neuer_Stand / ru / 08/02/2010 (LLExpport_00987)


Розетки, Modul 45



Розетка, датский стандарт 0°

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
SKS-DKE0 RW1	белоснежный	20	3,050	6117 20 3
поликарбонат	поликарбонат			D €/шт.


Одинарная розетка 0°, швейцарский стандарт, кодирована для цепей EDV, с резьбовыми 2-полюсными клеммами, 16A/250V~, с соединительными клеммами согласно IEC 60884-1.



Фиксатор для разгрузки кабеля от натяжения

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
ZL-SKS	кремовый	10	0,467	6117 20 5
				L €/шт.

Разгрузка от натяжения для розетки с защитным контактом 0°, розетки с заземлением 0° и розетки Modul 45connect, сбоку вставляется. Для крепления 3-жильных проводов, макс. Ø 10 мм.



Модуль защиты от повышенного напряжения ÜSM-A

Тип	Сигнализация на приборе	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
USM-A	акустический	1	1,500	5092 45 1
				G €/шт.

Модуль защиты от высокого напряжения тип 3 (класс D) согласно DIN EN 61643-11 (VDE 0675 часть 6-11), устройство высокочувствительной защиты для сетей 230/400VВ. Определено для использования в розетках с защитным контактом.

- с акустическим сообщением о дефекте
- небольшого размера
- Y-образное включение

Использование: универсально используется для всех систем

