

Системы для оснащения рабочих мест

	Настольный блок и аксессуары	Для 4 устройств Modul 45 Для 8 устройств Modul 45 Держатель настольного блока	94
	Гибкий канал и аксессуары	Гибкий канал Держатель гибкого канала Напольная шина Т-образная секция	94
	Кабельный ввод для гибкого канала	Круглый Угловатый с ламелью Угловатый С Т-образным элементом	95
	Крепежный уголок для гибкого канала	В монтажный корпус GES В монтажный корпус GESRM2	96

Настольный блок и гибкий канал




Настольный блок для 4 устройств Modul 45

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
DSK-LG4M RW	белоснежный	1	21,580	6117 51 0
DSK-LG4M BL	синий	1	21,580	6117 51 1
DSK-LG4M LGR	светло-серый	1	21,580	6117 51 2
DSK-LG4M ATHGR	серый антрацит	1	21,580	6117 51 4
DSK-LG4M AL	алюминиевый лак	1	21,580	6117 51 6

D €/шт.

Пустой настольный блок для установки 4 устройств Modul 45 (45 x 45 мм). С заранее подготовленными отверстиями на стороне и с открытой задней стенкой для подключения гибкого канала. Разгрузка от натяжения и держатель гибкого канала предварительно смонтированы.




Настольный блок для 8 устройств Modul 45

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
DSK-LG8M RW	белоснежный	1	86,450	6117 52 1
DSK-LG8M BL	синий	1	86,450	6117 52 2
DSK-LG8M LGR	светло-серый	1	86,450	6117 52 3
DSK-LG8M ATHGR	серый антрацит	1	86,450	6117 52 5
DSK-LG8M AL	алюминиевый лак	1	86,450	6117 52 7

D €/шт.

Пустой настольный блок для установки 8 устройств Modul 45 (45 x 45 мм). С заранее подготовленными отверстиями на стороне и с открытой задней стенкой для подключения гибкого канала. Разгрузка от натяжения и держатель гибкого канала предварительно смонтированы.




Лента-липучка для крепления настольного короба

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	штука	кг/100 шт.	
DSK-KLB	10	0,300	6117 53 8

D €/шт.

Лента-липучка служит для крепления блоков на или под рабочим местом.



Гибкий канал

Тип	Длина	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм		м	кг/100 м	
FLK-2K CRW	1000	кремовый	1	28,760	6154 92 0
FLK-2K LGR	1000	светло-серый	1	28,760	6154 92 2
FLK-2K BL	1000	ультрамариновый синий	1	28,760	6154 92 4
FLK-2K SWGR	1000	цвет: черный	1	28,760	6154 93 0

D €/м

Гибкий канал надежно и безопасно подводит кабель прямо к письменному столу. Он соединяет настольный блок с коробом для установки под подоконником или напольным соединительным блоком. Размеры гибкого канала: 1000 мм длина, 60 мм ширина и 20 мм высота.

Канал состоит из 2 камер, количество проводов на камеру:
2 провода диаметром 8,5 мм или 3 провода диаметром 7,5 мм или
4 провода диаметром 7,0 мм или 5 проводов диаметром 6,0 мм.




Держатель с разгрузкой натяжения для гибкого канала

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
FLK-HL ZL	серый антрацит	1	1,030	6154 96 1

D €/шт.


Держатель имеет 2 интегрированных разгрузки от натяжения и может накручиваться. Гибкий канал может монтироваться непосредственно на держатель.




Крепежная скоба для гибкого канала

Тип	Уп.	Вес	Арт.-№
	штука	кг/100 шт.	
FLK-BEF	1	0,146	6154 96 8
Алюминий	Алюминий		D €/шт.

Гибкий канал подвешивается на крепежной скобе. Крепление держателя выполняется с помощью винтов с потайной головкой.



Настольный блок и гибкий канал




Клейкая лента для гибкого канала

Тип	Длина	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм	штука	кг/100 шт.	
FLK-KL	50	1	0,100	6154 97 1

D €/шт.

Клейкая лента для крепления гибкого канала.




Напольная шина для гибкого канала

Тип	Длина	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
	мм		штука	кг/100 шт.	
FLK-BS1	1000	серый антрацит	1	24,800	6154 98 0
FLK-BS2	2000	серый антрацит	1	49,500	6154 98 3

D €/шт.

Гибкий канал устанавливается в напольную шину. Напольная шина скошена с обеих сторон. Это уменьшает опасность того, что люди будут об нее спотыкаться.




T-образная секция для гибкого канала

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
FLK-TAZ	серый антрацит	1	8,680	6154 96 5

D €/шт.

T-образная секция для гибкого канала.




Вывод в пол круглый для гибкого канала

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
BAL-FLK R	серый антрацит	1	7,700	6154 99 0

D €/шт.

Вывод в пол для монтажа в фальшполу, гибкий канал может быть присоединен непосредственно к выводу.

Диаметр сверления: 95 мм




Вывод в пол прямоугольный с сегментами для гибкого канала

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
BAL-L	серый антрацит	1	7,000	6154 99 4

D €/шт.

Вывод в пол для монтажа в фальшполу, гибкий канал может быть присоединен непосредственно к выводу.




Вывод в пол, прямоугольный, для гибкого канала

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
BAL-FLK E	серый антрацит	1	7,200	6154 99 2

D €/шт.

Вывод в пол для монтажа в фальшполу, гибкий канал может быть присоединен непосредственно к выводу.



Вывод в пол с T-образной секцией для гибкого канала

Тип	Цвет	Уп.	Вес	Арт.-№
		штука	кг/100 шт.	
BAL-FLK TAZ	серый антрацит	1	12,600	6154 97 5

D €/шт.

Вывод в пол для монтажа в фальшполу, гибкий канал может быть присоединен непосредственно к выводу в пол, в комплекте с T-образной секцией.

Диаметр сверления: 95 мм



Настольный блок и гибкий канал



Крепежный уголок для гибкого канала во вставках устройства GES

Тип	Материал	Уп. штука	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
FKH GES5	C	1	1,800	7407 86 0

C Сталь **FS** конвейерное цинкование **U** €/шт.



Крепежный уголок для крепления гибкого канала к лючку GES с 5-миллиметровым углублением для напольного покрытия.



Тип	Материал	Уп. штука	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
FKH GES10	C	1	2,000	7407 86 2

C Сталь **FS** конвейерное цинкование **U** €/шт.

Крепежный уголок для крепления гибкого канала к лючку GES с 10-миллиметровым углублением для напольного покрытия.



Крепежный уголок для гибкого канала во вставках устройства GESRM2

Тип	Материал	Уп. штука	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
FKH GESRM	C	1	1,500	7407 86 4

C Сталь **FS** конвейерное цинкование **U** €/шт.

Крепежный уголок для присоединения гибкого канала к лючку GESRM2.

